

下展式放料阀

产品名称	下展式放料阀
公司名称	上海雄工阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区山阳镇亭卫公路1500号二层F286室 电话021-31263381
联系电话	021-31263381 15221970002

产品详情

产品名称：	下展式放料阀	产品型号：	FL45F/W
驱动方式：	手动,气动,电动	连接形式：	法兰
结构形式：	下展式	密封结构：	硬密封,软密封
压力范围：	1.6MPa-2.5MPa	公称通径：	DN25-DN250
常用材质：	铸钢,304,304L,316,316L	铭牌：	雄工品牌

[产品说明](#) [相关产品](#) [订货流程](#)

下展式放料阀_不锈钢(304,316,316L)下展式放料阀操作方便,开启自由,运动灵活可靠; 阀瓣装配维修简单,密封结构合理, 密封圈更换方便实用。

上展式放料阀和下展式放料阀区别:放料阀主要用于储料罐、反应釜及其他容器的底部排放物料，阀门采用法兰或对接焊与设备连接并位于其底部，消除了工艺介质通常在容器出口的残留现象。根据实际情况的需要分为上展式、下展式、柱塞式三种结构形式；上展式用于有搅拌器（除框式锚式）的反应釜放料；而下展式、柱塞式用于框式锚式搅拌器的反应釜放料。密封面采用耐冲刷、耐腐蚀材料，并进行处理，使表面硬度达到HRC48~52，耐磨、耐腐蚀的功能，保证了阀门的密封可靠性。广泛使用在化工、石油、冶金、制药、染料、食品加工等行业。

气动下展式放料阀实物图片

下展式放料阀_材质不锈钢(304,316,316L)下展式放料阀结构与原理:该下展式放料阀主要由1.阀体, 2.阀瓣, 3.密封圈, 4.阀杆, 5.支架, 6.阀压盖, 7.手轮, 8.法兰, 9.螺母, 10.定位螺钉等零件组成，手轮顺转, 阀门关闭,阀杆向上移动, 此阀为上展式，手轮顺转, 阀门关闭, 阀杆向下转动, 此阀为下展阀

工作温度（低用温度为-100 ，高温为425 。

使工作介质为水, 油液体, 酸碱等

下展式放料阀特点与用途：

- 1、本阀操作简便，运动灵活可靠。
- 2、阀瓣装置维修简单，密封结构合理，密封圈更换方便实用。
- 3、本阀门广泛应用于石油、冶金、化工、造纸更工业领域（化学液体、煤浆、矿浆等输送启闭放料用）。
- 4、其特点是沉淀于反应釜，储藏罐或管道里的化学液体或浆料得于顺畅流通。不锈钢(304,316,316L)下展式放料阀应用规范：1.设计制造标准按GB/T12235-20072.结构长度标准按企业标准3.法兰连接按JB/T79-94，GB/T9113 HG20592-2009等4.试验与检验按GB/T13927-2008

下展式放料阀_不锈钢(304,316,316L)主要零件材质

零件名称	ZG1Cr18Ni9Ti系列	ZG00Cr18Ni10系列	ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti系列	ZG00Cr17Ni14MO 2 系列	WCB系
阀体/阀盖	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG00Cr18Ni10	ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti	ZG00Cr17Ni14MO 2	WCB
阀杆	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG00Cr18Ni10	ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti	ZG00Cr17Ni14MO 2	WCB
阀瓣	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG00Cr18Ni10	ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti	ZG00Cr17Ni14MO 2	WCB
垫片	304+PTFE	304L+PTFE	316+PTFE	316L+PTFE	石墨+3
螺柱	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	35CrM
螺母	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	45

下展式放料阀主要外形尺寸（上展式）

DN	上法兰		上法兰	下法兰
	D1	D2		
25	115	80	115	85
32	135	100	135	100
40	145	110	145	110
50	165	125	160	125
65	180	145	180	145
80	195	160	195	160
100	215	180	215	180
125	245	210	245	210
150	280	240	280	240
200	335	295	335	295

下展式放料阀主要外形尺寸（下展式）

DN	上法兰		上法兰	下法兰
	D1	D2		
25	115	85	135	100
32	135	100	145	110
40	145	110	160	125

50	165	125	180	145
65	180	145	195	160
80	195	160	215	180
100	215	180	245	210
125	245	210	280	245
150	280	240	335	295
200	335	295	405	355

售后服务承诺

对于贵公司在雄工阀门订购阀门产品，我司在售后服务方面作如下承诺：

一、我对产品质量实行三包，即：包质、包换、保修；

二、合同签订后，保证保质、保量，按时交货；

三、本公司确保所提供阀门产品达到合同指标

四、对于需方的技术咨询，随时给予解答；

当接到用户反应质量问题的信函或电话后，保证24小时内作出答复解决问题。