

# 石油馏程测定仪（单管手动）

产品名称	石油馏程测定仪（单管手动）
公司名称	青岛精诚仪器仪表有限公司
价格	9000.00/件
规格参数	青岛精诚:青岛精诚 JC-T65:JC-T65
公司地址	山东省青岛市李沧区青山路700号2号楼1401-1
联系电话	15953272932

## 产品详情

石油产品蒸馏仪、是根据中华人民共和国标准GB/T6536《石油产品蒸馏测定法》GB/T7534-2004《工业用挥发性有机液体沸程测定》规定的要求设计制造的，适用于按GB/T6536的标准对汽油、航空汽油、喷汽燃料、特殊沸点的溶剂、石脑油、柴油、馏分燃料和相似的石油产品的蒸馏测定以及按照GB/T7534的标准对工业用挥发性有机液体、原料用有机溶剂等沸程的测定的仪器。

馏程是指以油品在规定条件下蒸馏所得到的以初馏点到终馏点表示蒸发特征的温度范围。

沸程：蒸馏时冷凝管开始滴下第一滴液体时的温度为初馏温度；蒸馏接近完毕时的温度为末馏温度，两个温度的区间为沸程

石油产品蒸馏是对工业用挥发性有机液体、原料用有机溶剂等沸程的测定的仪器。

### 主要技术参数

- 1.工作电源：AC220V ± 10%，50Hz。
- 2.电炉加热功率：1000W × 2。
- 3.量筒容积：100 mL，分度1 mL。

4.蒸馏烧瓶： 125mL，符合GB/T6536的要求。

5.温度计： 全浸棒式，刻度范围分别（-2~+300） 和（-2~+400） 两种，分度为1 （温度计可根据需求选择）。

6.电炉活动板： 碳化硅板制造，孔径分别为 38mm、 50mm。

7.温控仪： 控温范围：（室温~400） 任意设置。

控温精度：  $\pm 0.5$  。

温度显示方式：LED数字显示。

8.试验孔数：单孔

9.外形尺寸：400mm×430mm×500mm（长×宽×高）

10.仪器重量：20kg

序号	名称	单位	数量
1	主机	台	1
2	蒸馏烧瓶（125 ml）	只	1
3	温度计	支	1
4	玻璃缸（100×240）	只	1
5	硅胶塞（3#、4#）	只	各1
6	碳化硅板 38、50	块	各1
7	量筒（100ml）	只	1
8	温度计挡圈（1#）	只	2
9	观察窗玻璃	块	1
10	档盖	块	1
11	电源线	根	1
12			

