

凯旋卸扣，弓型、D型规格齐全，

产品名称	凯旋卸扣，弓型、D型规格齐全，
公司名称	高港区凯旋安防用品厂
价格	9.00/件
规格参数	加工定制:是 型号:kx-0058 规格:规格齐全
公司地址	江苏泰州市戴集16-10号
联系电话	86 0523 86933355

产品详情

一般要求

- 1、卸扣应光滑平整，不允许有裂纹、锐边、过烧等缺陷。
- 2、严禁使用铸铁或铸钢的卸扣。扣体可选用镇静钢锻造，轴销可棒料锻后机加工。
- 3、不应在卸扣上钻孔或焊接修补。扣体和轴销永久变形后，不得进行修复。
- 4、使用时，应检查扣体和插销，不得严重磨损、变形和疲劳裂纹。
- 5、使用时，横向间距不得受拉力，轴销必须插好保险销。
- 6、轴销正确装配后，扣体内宽不得明显减少，螺纹连接良好。
- 7、卸扣的使用不得超过规定的安全负荷。

检验

- 1、应光滑平整，不得有裂纹、锐边和过烧等缺陷，对可疑区域可用放大镜等手段进行复查。
- 2、卸扣以二倍安全负荷作为试验载荷进行试验。轴销不得有永久变形，且在拧松后可自由转动。扣体长度尺寸的增量不得超过0.25%或0.5mm。
- 3、卸扣可进行抽样可靠性试验。载荷为二倍试验载荷。卸扣不得出现断裂或使卸扣丧失承载能力的变形。

4、现用卸扣的安全负荷均以m(4)级核准。

5、在扣体上应标上强度级、安全负荷等标记。

报废标准

1、有明显永久变形或轴销不能转动自如。

2、扣体和轴销任何一处截面磨损量达原尺寸的10%以上。

3、卸扣任何一处出现裂纹。

4、卸扣不能闭锁。

5、卸扣试验后不合格。

材质和使用

目前较好的卸扣一般都是用合金钢材质，改变了过去普通碳钢的历史。国标卸扣包括一般起重用卸扣、船用卸扣和普通卸扣。重量较重、体积较大，一般不安装于不经常拆卸的位置。选择卸扣时应注意安全系数，一般有4倍、6倍和8倍的。卸扣使用时一定要严格遵守额定载荷，过度频繁使用和超载使用都是不允许的。

"凯旋专业生产卸扣，弓型、D型规格齐全，质量可靠"的类型为弓型、D型，扣体直径是6-105（mm），横销直径为6-105（mm），型号是KX-0058，规格为规格齐全，适用范围是广泛适用于电力、冶金、石油、机械、铁路、化工、港口、矿山、建筑等各行各业。，承载为200（kN），材质是不锈钢、碳钢，加工定制为是