

TO32000ET带拖车电站30KW移动柴油发电机

产品名称	TO32000ET带拖车电站30KW移动柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO32000ET 品牌:大泽动力 类型:30KW柴油发电机
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

TO32000ET带拖车电站30KW移动柴油发电机低燃油消耗,噪声低,输出功率大,性能可靠。其可靠的稳定性,经济性,动力性,耐久性和环境安全性受到国内外用户的欢迎

静音柴油发电机其实很简单,是紧急备用电源,是在你工作停电的情况下,能继续让你需要用电的设备正常运行。这样不会耽误你的生活,打乱你的计划了,有了发电机,你不再担心忧虑什么了,你可以放心的外出旅游了。静音柴油发电机发电机使用起来也非常的方便,同时非常的经济,你只需要购买柴油或汽油可以让它贴心的为你工作,哪怕是48小时。

TO32000ET带拖车电站30KW移动柴油发电机相复励电机的励磁是通过主绕组部分的电抗器和输出部分的电流互感器两部分的电信号矢量复合,再经整流后由碳刷转化为直流磁信号。因而有刷励磁结构的电机体积较大,并排作业时通过调整设备的气隙来抵达需求的电气功用,并常常进行替换碳刷等保护作业。当机组在主动状况下,市电缺陷失电经体系3S承认,主动发起机组(发起三次为.个循环)。当额外电压和额外转速时,主动合闸投网、供电。自发起投网供电时间 12S。当市电康复正常后,经体系3S承认,机组主动跳闸退网,迁延3分钟,主动停机,并主动进入下个主动发起的预备状况。传感器起接纳和反应各种信息的作用,真实闪现这些数据和履行保护功用的是柴油发电机组的操控体系,操控屏般设备在发电机上,称为背包式操控屏,也有部分是独立.个屏放置在操作室内,称为分体式操控屏,操控屏通过电缆和发电机以及传感器衔接,别离闪现电参数和柴油机作业参数。

型号: TO32000ET

一:发电机参数:

1.额定功率: 30KW

2.备用功率： 32KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 400V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8

8.相 数： 三相

9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

2.发动机型号： YOTO3200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

10.消音装置： 有

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30（或CD）

13：燃油类型： 0#、-10#

14.发电机转速： 1500r/min

15. 机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

9.机器重量： 550/680kg

10.外形尺寸: 1400*710*998mm

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包