

高强度卸扣采用优质碳素结构钢或合金结构钢锻造并进行热处理而成，具有体积小、重量轻、强度高等特点，最大试验载荷为额定载荷的2倍，最小破断载荷为额定载荷的4倍。我公司可根据要求提供6倍系数高强度卸扣。

规格 型号	额载 (t)	尺寸(mm)								重量kg
		a	b	c	d	e	f	g	h	
3/16	0.33	9.7	6.4	22.4	4.8	15.2	14.2	24.9	37.3	0.03
1/4	0.5	11.9	7.9	28.7	6.4	19.8	15.5	32.5	46.7	0.05
5/16	0.75	13.5	9.7	30.9	7.9	21.3	19.1	37.3	53.1	0.09
3/8	1	16.8	11.2	36.6	9.7	26.2	23.1	45.2	63.2	0.14
7/16	1.5	19.1	12.7	42.9	11.2	29.5	26.9	51.6	73.9	0.17
1/2	2	20.6	16.0	47.8	12.7	33.3	30.2	58.7	83.3	0.33
5/8	3.25	26.9	19.1	60.5	16.0	42.9	38.1	74.7	106.4	0.62
3/4	4.75	31.8	22.4	71.4	19.1	50.8	46.0	88.9	126.2	1.07
7/8	6.5	36.6	25.4	84.4	22.4	57.9	53.1	102.4	148.1	1.64
1	8.5	42.9	28.7	95.3	25.4	68.3	60.5	119.1	166.6	2.28
1 1/8	9.5	45.0	31.8	108.0	29.5	73.9	68.3	131.1	189.7	3.36
1 1/4	12	51.6	35.1	119.1	32.8	82.0	76.2	146.1	209.6	4.31
1 3/8	13.5	57.2	38.1	133.4	36.1	92.2	84.1	162.1	232.7	6.14
1 1/2	17	60.5	41.4	146.1	39.1	98.6	92.2	174.8	254.0	7.80
1 3/4	25	73.2	50.8	177.8	46.7	127.0	106.4	225.0	314.4	12.60
2	35	82.6	57.2	196.9	52.8	146.1	122.2	253.2	347.5	20.41
2 1/2	55	104.9	69.9	266.7	68.8	184.2	144.5	326.9	453.1	38.90

"厂家直销 南通货源 批发供应卸扣 质量保证 安全无忧"的类型为弓型，扣体直径是33（mm），横销直径为22（mm），型号是HH，规格为1T-120，适用范围是工厂，船厂，承载为10000（kN），材质是合金钢，加工定制为否