

PBT 3226(UL认定耐电弧性265V) 日本宝理

产品名称	PBT 3226(UL认定耐电弧性265V) 日本宝理
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	名称:PBT 型号:3226 品牌:日本宝理
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室(注册地址)
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

PBT 3226(UL认定耐电弧性265V) 日本宝理

PBT 3226特性 阻燃;玻纤增强.

PBT 3226应用领域 电气领域;电子领域;汽车领域.

物性性能测试条件	测试方法	测试结果单位	ASTM D792/ISO 1183
密度			
机械性能测试条件	拉伸率	---	ASTM D-638
弯曲强度		---	ASTM D-790

艾氏冲击强度	反缺口侧-;---	ASTM D-256
抗拉强度	---	ASTM D-638
弯曲模量	---	ASTM D-790
断裂伸长率		ASTM D638/ISO 527
拉伸强度		ASTM D638/ISO 527
弯曲模量		ASTM D790/ISO 178
弯曲强度		ASTM D790/ISO 178
Charpy冲击强度		ASTM D256/ISO 179
热性能测试条件	测试方法	测试结果单位

线性膨胀系数		ASTM D569/ISO 1759
	室温	---
热变形温度	1.82MPa	ASTM D-648
阻燃性	---	UL 94
电气性能测试条件 测试方法 测试结果单位	3mmt	ASTM D-257
绝缘破坏强度	短时：3mmt	ASTM D-149
基本性能测试条件 测试方法 测试结果单位	---	ASTM D-792
其他性能测试条件 测试方法 测试结果单位	---	---

UL认定耐电弧性	*2	---
UL认定耐电弧电阻	*2	---