

UL20549 300V低电容无卤型超柔聚氨酯拖链电缆

产品名称	UL20549 300V低电容无卤型超柔聚氨酯拖链电缆
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	.00/件
规格参数	品牌:埃因 认证:UL认证 起订量:100
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

产品详情

UL20549 300V低电容无卤型超柔聚氨酯拖链电缆

UL20549 300V低电容无卤型超柔聚氨酯拖链电缆 应用：

UL20549 300V低电容无卤型超柔聚氨酯拖链电缆是PUR 外护套，低电容超柔性电缆用作数据和信号电缆，广泛用于拖链系统，传感技术，计算机和器械控制设备和控制工程。另外其也可

用于装卸搬运设备，也适用于室内和室外。其适用于常出现有害矿物油的地方以及机械性能要求高的地方。PUR 外护套抗撕裂并且耐磨损。

UL20549 300V低电容无卤型超柔聚氨酯拖链电缆 结构：

超细裸铜丝导体多股精绞成束

聚烯烃芯线绝缘

芯线颜色符合 DIN 47100 标准

芯线绞合成缆，绞合节距短

PUR 外护套 阻燃 无卤 不粘连，抗水解和微生物

自熄 (符合 DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 第 332-1-2:2005-06 部分标准)

外护套颜色灰色 (RAL 7001)

UL20549 300V低电容无卤型超柔聚氨酯拖链电缆 参数：

额定电压：300V

测试电压：4000 V

导体绞合方式：超细裸铜丝绞合 6 类标准

绝缘阻抗：最小 200 MOhm x km

温度范围: 固定安装: -50 ° C 至 /to +80 ° C

移动应用: -40 ° C 至 /to +80 ° C

弯曲半径: 7.5 x d 外径 -

弯曲次数：大于一千万次

符合标准：UL美标