

# EI低频变压器 低频插针变压器 5V200MA插针变压器

产品名称	EI低频变压器 低频插针变压器 5V200MA插针变压器
公司名称	深圳市深帆能电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:230 电源相数:三相 额定功率:0.7-1
公司地址	中国 广东 深圳市 南湾街道厦村社区工业区
联系电话	86-0755-28751813 13686809037

## 产品详情

### ei-28 插针变压器 ac5v200ma技术参数

#### 输入/输出规格(input/output specifications)

输入电压(input voltage)	ac220v 50hz
输出功率 ( output power)	ac1w
输出电压 ( output voltage)	ac 5v
负载调整率(load regulation)	± 5%
一般规格(general specifications)	
工作环境温度(operating temperature)	0 ~40
储存温度(storage temperature)	-20 ~+85
工作湿度(operating relative humidity)	5%~95%rh
耐压(withstanding voltage)	ac3000v(min)5ma(max)
使用寿命(mtbf)	>20000hrs

#### 图片pictures

尺寸图：

适用范围：洗衣机控制板变压器，空调控制板变压器，空气净化器，机械电源变压器电子冰箱，门襟变压器，工业类，医疗变压器等产品，一年质量保修期,可根据客户，电压电流参数要求制做。

注：公司可免费供样品测试，出样时间一般是3-5天，交货周期是需方签回承认书确认样品后落订单日起10天

联系方式:

我们的联系方式如下:

旺旺:sfndzkj/fndzkj

qq:2355 7373 25/2355 7373 23

深圳总公司:0755-2875 1813

139 2656 1596 ( 宋先生 )

136 8680 9037(黄小姐)

汕头分公司:135 5339 9068(蓝先生)

官网:<http://www.shengfanneng.com>

<http://www.sfnkj.com>

<http://www.sfn168.com>

<http://www.sfndzkj.com.cn>

"【热销】EI低频变压器 低频插针变压器 5V200MA插针变压器"的外形结构为卧式，效率( )是85%，电压比为230 ( V )，电源相数是三相，铁心形状为EI型，加工定制是是，冷却形式为液/油浸式，频率特性是低频，应用范围为变压器铁(磁)芯，防潮方式是开放式，铁心形式为心式，额定功率是0.7-1 ( KVA )，冷却方式为油浸风冷式，型号是EI-28，绕组形式为双绕组，品牌是深帆能