

EI,EC28,EE19铁氧体磁芯

产品名称	EI,EC28,EE19铁氧体磁芯
公司名称	海宁创科电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	电源相数:单相 防潮方式:密封式 冷却方式:油浸自冷式
公司地址	浙江海宁市海宁市盐官镇郭店广福村
联系电话	86 0573 87680737

产品详情

初始磁导率2300

饱和磁通密度500 (t)

矫顽力14 (ka/m)

215 ()

居里温度

100 (t)

剩磁

4.8 (g/cm³)

密度

mn-zn 铁氧体软磁 (ee磁芯) --可配套各型号骨架

(本公司可开具17%增值税发票)

初始磁导率	2300	饱和磁通密度	500 (t)
剩磁	100 (t)	矫顽力	14 (ka/m)
居里温度	215 ()		

mn-zn 铁氧体软磁 (ee磁芯) --可配套各型号骨架

(本公司可开具17%增值税发票)

初始磁导率	2300	饱和磁通密度	500 (t)
剩磁	100 (t)	矫顽力	14 (ka/m)
居里温度	215 ()		

本厂产品规格尺寸与价格 :

名称	规格	材质	单价 元/付	气隙加工 元/付	型号
磁芯	ee10	2k	0.05	0.01	立式4针 电木骨架
磁芯	ee13	2k	0.06	0.01	立式4针 电木骨架
磁芯	ee16	2k	0.075	0.01	立式4针 电木骨架
磁芯	ee19	2k	0.09	0.01	立式4针 电木骨架
磁芯	ee10	pc30	0.06	0.01	立式4针 电木骨架
磁芯	ee13	pc30	0.07	0.01	立式4针 电木骨架

磁芯	ee16	pc30	0.08	0.01	电木骨架 立式4针
磁芯	ee19	pc30	0.09	0.01	电木骨架 立式4针
磁芯	ee22	pc30	0.22	0.015	电木骨架 立式4针
磁芯	ee25	pc30	0.23	0.015	电木骨架 立式4针
磁芯	ee10	pc40	0.07	0.01	电木骨架 立式4针
磁芯	ee13	pc40	0.08	0.01	电木骨架 立式4针
磁芯	ee16	pc40	0.095	0.01	电木骨架 立式4针
磁芯	ee19	pc40	0.12	0.01	电木骨架 立式4针
磁芯	ee22	pc40	0.25	0.015	电木骨架 立式4针
磁芯	ee25	pc40	0.27	0.015	电木骨架 立式4针
磁芯	ee28	pc40	0.53	0.015	电木骨架 立式4针
磁环	8*5*3 9*5*3 9*5*4 10*6*3 10*6*5	pc40 5k 7k	0.06		喷漆磁环

创科磁芯，是品质的保证，主营铁氧体软磁磁芯磁环，区别于同等产品，本公司产品具备质优而价廉，还在节能灯，变压器等行业苦海求生的厂家，和蓬勃发展的商家相信你会有智慧的选择，杜代富，qq675430399，+86-13666763147，0573-87680737，传真：0573-87682331，dudaifu@yahoo.com.cn,www.ckcores.com,合作双赢！

"供应EI,EC28,EE19铁氧体磁芯"的是否提供加工定制为是，应用范围是变压器铁(磁)芯，品牌为国产，型号是EE,EF，频率特性为高频，电源相数是单相，铁心形状为E型，冷却形式是液/油浸式，铁心形式为EE,EI,EC，绕组形式是双绕组，防潮方式为密封式，冷却方式是油浸自冷式，外形结构为立式