

高刚性 LCP 日本宝理 S475 BK010P 低翘曲 耐热 玻璃矿物增强30%

产品名称	高刚性 LCP 日本宝理 S475 BK010P 低翘曲 耐热 玻璃矿物增强30%
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	61.00/千克
规格参数	LCP:高刚性 S475 B:低翘曲 耐热 日本宝理:玻璃矿物增强30%
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

1

宝理LAPEROSLCPS475 BK010P

>LCP-(GF+MD)30-FR< 阻燃等级: V-0 缺口冲击: 4 kJ/m 介电常数: 3.9 符合规
定: UL材料特性: 超高流动性 高刚性 低翘曲 耐高温材料用途: 电子电器应用 连接器
CPU插座 SD卡槽 SIM卡槽 智能手机应用

制造商

型号

特性简述

应用简述

产地

住友

E4008

HDT313度VO/0.30mm

BOBBIN

日本

住友

E5002L

HDT355度VO/0.30mm

连接器系列

日本

住友

E5006L

HDT355度VO/0.30mm

超耐温线圈/激光头内件

日本

住友

E5008L

HDT339度VO/0.30mm

BOBBIN

日本

住友

E6006L

HDT284度VO/0.30mm

FPC/FFC

日本

住友

E6008L

HDT279度VO/0.31mm

CF卡/MS卡/SLIM卡

日本

住友

E6807L

HDT275度VO/0.30mm

PGA478

日本

杜邦

6130L

HDT265度VO/0.20mm

连接器系列烫发器

美国

杜邦

7130L

HDT295度VO/0.20mm

耐高温电子系列