

阻燃型铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套对绞多股铜线编织总屏分屏计算机软电缆ZR-DJYVPR-2*2*1.5mm

产品名称	阻燃型铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套对绞多股铜线编织总屏分屏计算机软电缆ZR-DJYVPR-2*2*1.5mm
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

阻燃型铜芯聚绝缘聚氯护套对绞多股铜线编织总屏分屏计算机软电缆ZR-DJYVPR-2*2*1.5mm产品特点及用途

本产品适用于交流U0/U为300/500V电力、冶金、石化等行业以电子计算机为主的自动控制系统、计算机集散控制系统、自动化控制系统作控制线以及检测用仪器仪表用电子计算机电缆。

阻燃型铜芯聚绝缘聚氯护套对绞多股铜线编织总屏分屏计算机软电缆ZR-DJYVPR-2*2*1.5mm产品执行标准

Q/CL04-2003(等效采用英国BS5308标准)

阻燃性能试验执行GB12666-90标准

阻燃型铜芯聚绝缘聚氯护套对绞多股铜线编织总屏分屏计算机软电缆ZR-DJYVPR-2*2*1.5mm使用特性

1. 流额定电压：U0/U 300/500KV

2. 工作温度：聚绝缘不超过70

交联聚绝缘90

低烟无卤阻燃聚烯烃70

低烟无卤阻燃交联聚烯烃90 和125 两种

3. 低环境温度：聚氯护套：固定敷设-40 ，非固定敷设-15

4. 电缆安装敷设温度应不低于0 。

5. 电缆允许弯曲半径：非铠装电缆小为电缆外径的6倍

铜带或钢带铠装电缆小为电缆外径的12倍

阻燃型铜芯聚绝缘聚氯护套对绞多股铜线编织总屏分屏计算机软电缆ZR-DJYVPR-2*2*1.5mm 测量选择开关指示盘与表头刻度盘想对应，按交流红色、晶体管绿色、其余黑色的规律印制成3种颜色。MF47型万用表共有4个表笔插孔，面板左下角有正、负表笔插孔，一般习惯上将红表笔插入正插孔，黑表笔插入负插孔。面板右下角有2500V和5A专用插孔。当测量2500V交直流电压时，正表笔应插入2500V插孔。当测量5A直流电流时，正表笔应插入5A插孔。面板下部右上角是欧姆档调零旋钮，用于校准欧姆档“0”的指示。