

# 联丰风机盘管 卧式暗装风机盘管

产品名称	联丰风机盘管 卧式暗装风机盘管
公司名称	浙江联丰制冷机有限公司
价格	850.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:卧式暗装风机盘管 型号:fpwas34g30hxz
公司地址	曹娥开发区聚英路 3 5 8 号
联系电话	2114353

## 产品详情

卧式安装风机盘管产品选用要点1.机组选用主要控制参数额定风量、出口静压、输入功率、额定供冷量、额定供热量、噪新一代卧式暗装风机盘管机组声、水阻等。2.风机盘管机组送风量约为250~2500m/h，出口静压小于100pa（出口静压大于30pa为高静压型）。3.选用机组规格应由房间冷、热负荷以及空气的热湿比等因素确定：1)当新风与房间空气参数等焓时，风机盘管机组仅负担围护结构和房间内部产生的冷、热负荷；2)当新风焓值大于或小于房间空气焓值时，风机盘管机组应加上或扣除部分新风冷、热负荷；3)当新风的绝对含湿量低于房间空气含湿量、可全部负担房间湿负荷时，风机盘管可仅负担房间显热负荷，宜按干工况配置；4)当房间显热负荷占有较大比重时，应通过显热平衡计算，校核风机盘管机组的风量。施工、安装要点1.机组供水入口处，应装设过滤器。在冲洗冷媒水系统干管时，污水不准通过盘管。盘管接管的最高点应设排气装置，最低点应设泄水装置。2.风机盘管机组的冷凝水排出管必须有一定的坡度，应保证滴水盘中不积水。3.风机盘管机组的安装可参见国家建筑标准设计图集01k403《风机盘管安装》

欢迎新老客户咨询热线13758560961或在线qq：653625283。

"联丰风机盘管"的功率为35（w），电压是220（V），适用风机为离心式，空调是风机盘管，风量为340，加工定制是是，类型为卧式暗装风机盘管，型号是FPWAS34G30HXZ，电流为44（A），品牌是联丰，额定供冷量为1800，额定供热量是2700