

优质立柱式风机盘管（3P,5P,10P水温空调）

产品名称	优质立柱式风机盘管（3P,5P,10P水温空调）
公司名称	靖江市永振空调设备厂
价格	820.00/台
规格参数	加工定制:否 类型:水温空调 型号:fp-lz
公司地址	靖江市人民北路165号
联系电话	13605758394

产品详情

fp-lz立柜式风机盘管（豪华型）

主要由离心风叶、盘管（换热器）、微电脑控制系统等构成，是中央空调系统的末端装置，它广泛应用于宾馆、饭店、工厂、医院、展览馆、商场以及办公楼等多房间或大空间工业和民用建筑的空调场合，以满足降温、去湿、采暖等要求，为人们创造一个清新，宁静、四季如春的工作和生活环境。

特点：

- 1、造型扁薄，美观大方，采用新型铝合金离心风轮，运转宁静。噪声低。安全可靠。寿命长，每台盘管都经过压力检漏：进出水管(集水头)采用锻黄铜结构，可靠耐用，使用寿命达45000小时以上。
- 2、效率高，能量足，盘管采用无缝紫铜管串套高效的双向裂隙铝翅片胀紧成一体，传热效率高，冷热量富足。功能齐全，使用方便。风机盘管有三档风速(高—中—低)，可定时开关。自动控温，房间温度数码显示，一目了然，微电脑程序控制操作。
- 3.噪音低-采用进口无油滚动轴承，配合新型贯流风叶，噪音低。
- 4.铝合金金属贯流风轮，寿命长-针对壁挂式机组冬天取暖，风轮易变形等缺点，与科研单位合作，开发出了能在高温下运行的铝合金金属贯流风叶，从而解决了该机组在冬天取暖的难题，延长了使用寿命。
- 5.冷气能力，采暖能力等性能参数均在以下条件测得：

制冷能力测定条件：干球27℃，湿球19.5℃

进水温度7℃。温差5℃

采暖能力测定条件：干球21℃，进水温度60℃

风量测定条件：出风口静压为0。

豪华型立（柱）（柜）式风机盘管空调器外型尺寸

型号	fp-102lz	fp-170lz	fp-204lz
	3 匹	5 匹	6 匹
a	480	520	600
b	1680	1755	1895
c	230	285	310

注：进出水水管和冷凝水管均为dn20

靖江市永振空调设备厂是空调设备、风机盘管、防火阀、消声器等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。靖江市永振空调设备厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

"供应 优质立柱式风机盘管（3P,5P,10P水温空调）"的加工定制为否，类型是水温空调，型号为FP-LZ，品牌是永振，电压为220（V），功率是35（w）