

# YJV2\*6

产品名称	YJV2*6
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

## 产品详情

YJV2\*6和VV电缆在功能上基本相同，都同属于电力电缆这一类用于传输和分配电能的电缆，但是它们的区别也是很明显的。YJV2\*6名称与绝缘原材料的区别 VV电缆全称为铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

YJV电缆全称为铜芯交联聚绝缘聚氯乙烯护套电力电缆、

YJV绝缘材料用的是交联聚；VV绝缘材料用的是聚氯。

2、VV为塑力电缆，YJV即交联电缆，YJV电缆其绝缘层性能优于塑力缆。

塑力电缆：塑料绝缘及护套的电力电缆,简称塑力电缆。

交联电缆：绝缘层采用交联材料的电缆，最常用的材料为交联聚（XLPE）。

3、YJV在绝缘材料上做了交联处理高了耐热温度,而VV没有。YJV2\*6使用特性的区别 1、使用温度——V

V电力电缆导体运行额定温度为摄氏70度，短路时（持续时间小于5秒）温度不超过摄氏160度；

YJV交联电缆导体运行额定温度为摄氏90度，短路时（持续时间小于5秒）温度不超过摄氏250度。

3、载——YJV电缆工作温度达90度，而VV只有70度，同截面积YJV电缆载大。

导线允许载量取决于其容许工作温度 YJV2\*6 INCP命令的意思不明白可以看下图所示变址寄存器FX系列

有16个变址寄存器，V0~V7，Z0~Z7，在传送和比较指令中变址寄存器V和Z用来在程序执行过程中修改

软元件的编号，循环程序需要使用的变址寄存器。如下图所示上图中Z1的值为4，D6Z1相当于软元件D10

（6+4），V0的值为50，K100V0的意思就是相当于K150（100+50）。当X12接通，常数50被送到V0,4被送到

Z1，ADD指令完成运算K100V0+D6Z1的值并送到D7Z1中取。