

固定式登车桥诚招全国各地经销商批发佛山市三良机械制

产品名称	固定式登车桥诚招全国各地经销商批发佛山市三良机械制
公司名称	佛山市三良机械设备有限公司
价格	19000.00/件
规格参数	加工贸易形式:任何形式 加工能力:强 主要加工设备:各种各样的液压机
公司地址	佛山市南海区大沥镇石步刘工业区
联系电话	0757-85727436 18272181151

产品详情

液压登车桥 液压登车桥是安装在库房月台上的卡车货物装卸专用辅助设备。登车桥平台前端高度可根据卡车车厢高度进行调节，搭接唇板始终紧贴于车厢。各种搬运车辆可平顺地通过登车桥，在库房地面与车厢间运送货物。采用单按钮控制，操作方便。只需一个操作工人作业，便可实现货物的快速装卸。它使企业繁重的装卸工作，变得轻松、安全、快捷，得以减少大量劳力，提高工作效率，获取最大经济效益。是现代企业安全文明生产，提高物流速度之必备设备。

搭接板与平台采用整长轴连接，强度高，可靠性好。采用进口密封件，保障液压系统密封良好。采用进口液压泵阀，运行稳定，使用寿命长。台面采用高强度“u”行梁设计，保障台面高负载时不变形。台面采用优质防滑板，防止脚趾伸入平台造成意外。单按钮控制，操作简单，方便。可选配车轮止动垫块，防止车辆过早驶离平台。选用搞腐油漆，具有更好的耐锈效果。

号	dcq-0.55	dcq
平台载荷 (kg)		
平台尺寸 (mm)	2000 × 2000	2500
唇板尺寸 (mm)		
起始高度 (mm)		
上倾范围 (mm)	300	400
下倾范围 (mm)	250	
电机功率 (kw)		
动力电源		
地坑长度 (mm)	2100	2600

地坑宽度 (mm)		
地坑深度 (mm)		
预埋件间距l1 (mm)	1570	2070
预埋件间距l2 (mm)		
预埋件间距w3 (mm)	1200	

安装基坑尺寸

地坑建议用c30混凝土浇筑，坑壁和坑底的浇筑厚度 200mm。地坑尺寸误差：深度“h” 10mm.其余误差，<10mm。地坑地平面应水平，对角线相等。预埋管在地坑外的走向，由客户视按钮安装位置，动力电源接线盒位置决定管路走向。

图示地坑形式、尺寸不代表适合所有客户。在选用产品前请向“三良”工程师咨询

"固定式登车桥诚招全国各地经销商批发厂价直销佛山市三良机械制"的加工贸易形式为任何形式，加工能力是强，主要加工设备为各种各样的液压机，加工设备数量是20（台(套)）