

室外应急12KW柴油发电机TO16000ET

产品名称	室外应急12KW柴油发电机TO16000ET
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:TO16000ET 品牌:大泽动力 类型:12KW柴油发电机
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

室外应急12KW柴油发电机TO16000ET三相静音柴油发电机正确的停机操作，必须在控制屏上电时，按停机按钮才能使机组停止运行。发电机组通过转换开关和市电切换在市电失效的情况下发电机组提供部分或全部电源；发电机组不允许和市电并联运行。三相静音柴油发电机当设计这种系统时，系统由发电机组供电和市电供电必须严格隔离。作为总的原则，相和中性线必须严格绝缘，选用4极转换开关；多重接地系统除外，多重接地由电力公司提供，室外应急12KW柴油发电机TO16000ET在这种情况下，中性线也可以作为配电系统外壳保护接线，在配电系统中连接起来。

户外用柴油发电机初始压缩阻力矩和使发动机从静止状态加速到起动转速所需克服的惯性力矩.四是：起动马达的标定功率.它是用来克服起动阻力矩使柴油机起动的动力装置.能量完全来自蓄电池.所以柴油机带负载起动时增加了起动阻力矩,导致起动马达负荷工作,这是不允许的。

室外应急12KW柴油发电机TO16000ET

型号：TO16000ET

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V94

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：76

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1180*650*760

净重(kg)：270

柴油发电机组正常停机前，首先将负载分离，然后将柴油发电机组空载运行一定时间后，让柴油发电机组得到充分冷却后停机。三相静音柴油发电机对于安装了停机阀的部分柴油发电机组，想关断控制屏钥匙开关使用柴油发电机组停止的操作是无效的。

每次起动前应进行如下项目检查,以尽早地排除故障隐患,避免事故发生:

- 1) 检查柴油机各部分是否正常,包括:外观,管路,连接部分等。
- 2) 检查电动起动系统电路接线是否正确,蓄电池的电力是否充足。
- 3) 必须检查机油位,柴油位,冷却液位.不足的应按照要求和规定加至规定平面.油路和水路开关应在打开状态。
- 4) 柴油机必须空载起动.