

# 143\*485-W20um不锈钢润滑液压油滤芯适用工业机械设备滤清器

产品名称	143*485-W20um不锈钢润滑液压油滤芯适用工业机械设备滤清器
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:0.3-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

### 3.润滑油滤芯

不仅可使系统快速达到并维持期望的油液清洁水平而且减少轴承磨损可延长油液的使用寿命

如果取两块金属，其中一块带负电，而另一块正极接地，则会形成一个空间电场

大量的微小颗粒物无法得到有效的清除，这对要求严苛的风机齿轮箱是一个潜在的威胁（4）安装在支路上，这种方式主要安装在溢流阀的回油路上，这时不会增加主油路的压力损失，滤油器的也可小于泵的，比较经济合理一般与过滤器并连安装一背压阀，当过滤器堵塞达到一定压力值时，背压阀打开

（七）、各种机械设备的非标滤芯的设计与研制生产可应用于液压、润滑及石油华工等各行业 5、机械加工设  
备：造纸机械、矿业机械、注塑机及大型精密机械的润滑系统和压缩空气的净化，烟草加工设备  
及喷涂设备的粉尘回收过滤

3、纺织：聚脂熔体在拉丝过程中的净化及均匀过滤，空压机的保护过滤，压缩气体的除油除水

5.滤芯滤层采用不锈钢超细纤维烧结毡，强度高，耐高温耐腐蚀，纳污容量大，过滤

性能好，可反复清洗使用 贺德克滤芯 1.产品概括 该系列高压油滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除  
液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，延长液压系统寿命

2、设计使用寿命期限内堵塞报警后立即予以更换，油滤芯堵塞报警设定值通常为1.0?1.4bar 技术参数：

滤芯精度等级、结构由过滤和过滤介质的特性决定；

滤芯的滤材采用进口玻纤/不锈钢烧结滤网，波纹整列均匀，大低压损运行； 滤芯精度：1-100微米；

连接方式：密封垫/螺纹/法兰连接等； 公称：10~800L/min； 工作温度：-10 ~+120 8、汽车  
发动机及工程机械：内燃机用空气滤、机油滤、燃油滤、工程机械、船舶、载重车用各种液压油滤、柴  
油滤、水滤 适用范围：PH1-13、制药、食品、饮料终端过滤 1.专为滤芯量身打造的全新过滤材质，多层  
的过滤结构确保高含污能力与脏污分离能力，质地均匀、耐腐蚀、耐疲劳 3 性能参数

过滤材料：采用优质的玻璃纤维滤材 过滤精度：从1、3、6、12、25..... μ m 过滤比：X 100

结构强度：1.0Mpa, 2.0Mpa, 16.0Mpa, 21.0Mpa

使用范围：用于液压、润滑系统的压油过滤，用以滤除系统中污染物，保证系统的正常运行 测试标准：

滤抗破裂性验证按ISO 2941 滤芯结构完整性按 ISO 2943 滤芯相容性验证按 ISO 2943 过滤器过滤特性按  
ISO 4572 过滤器压差特性按 ISO 3968 —压差特性试验按 ISO 3968 试验用油的粘度 4 产品型号

自封式磁性吸油过滤器 滤芯型号：FX-510X\* FX-515X\* FX-520X\*（\*分别代表80，100，180）

ZL12-122自封式磁性吸油过滤器 滤芯型号：ZL12X-122/\* ZL12BX-122/\* (\*分别代表10, 25, 80)  
QYL型回油过滤器 滤芯型号：QYLX-63×\*Q2 QYLX-100×\*Q2 QYLX-160×\*Q2 QYLX-250×\*Q2  
QYLX-400×\*Q2 (\*分别代表3, 5, 10, 20, 30) GU-H系列自封式压力管路过滤器 滤芯型号：GX-10×\*  
GX-25×\* GX-40×\* GX-63×\* GX-100×\* GX-160×\* GX-250×\* GX-400×\* GX-630×\*  
(\*分别代表3, 5, 10, 20, 30, 40) ISV系列管路吸油过滤器 滤芯型号：IX-40×\* IX-63×\* IX-100×\*  
IX-160×\* IX-250×\* IX-400×\* IX-630×\* IX-800×\* IX-1000×\* (\*分别代表80, 100, 180) ZU-A, QU-  
A, WU-A系列回油过滤器 滤芯型号：TZX2-10×\* TZX2-25×\* TZX2-40×\* TZX2-63×\* TZX2-100×\*  
TZX2-160×\* TZX2-250×\* TZX2-400×\* TZX2-630×\* TZX2-800×\* TZX2-1000×\*  
(\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) XU-A系列回油过滤器 滤芯型号：TXX-25×\* TXX-40×\* TXX-63×\*  
TXX-100×\* TXX-160×\* TXX-250×\* TXX-400×\* TXX-630×\* (\*分别代表30, 50)  
GP系列磁性回油过滤器 滤芯型号：GP300×\*Q2 GP400×\*Q2 GP500×\*Q2 GP600×\*Q2  
(\*分别代表3, 5, 10, 20, 30) WY系列磁性回油过滤器 滤芯型号：WY300×\*Q2 WY400×\*Q2  
WY500×\*Q2 WY600×\*Q2 WY700×\*Q2 WY800×\*Q2 (\*分别代表3, 5, 10, 20, 30)  
TF系列箱外自封式吸油过滤器 滤芯型号：TFX-25×\* TFX-40×\* TFX-63×\* TFX-100×\* TFX-160×\*  
TFX-250×\* TFX-400×\* TFX-630×\* TFX-800×\* TFX-1000×\* TFX-1300×\* (\*分别代表80, 100, 180)  
TFB系列吸油过滤器 滤芯型号：TFBX-45×\* TFBX-70×\* (\*分别代表10, 20, 30, 80)  
XNL系列箱内回油过滤器 滤芯型号：NLX-25×\* NLX-40×\* NLX-63×\* NLX-100×\* NLX-160×  
NLX-250×\* NLX-400×\* NLX-630×\* NLX-800×\* NLX-1000×\* (\*分别代表3, 5, 10, 20, 30)  
旋装式管路过滤器  
滤芯型号：SPX-06×10, SPX-06X25, SPX-08×10, SPX-08×25, SPX-10×10, SPX-10×25, SPAX-10×10  
SRFA系列双筒微型直回式回油过滤器 滤芯型号：SFAX-25×\* SFAX-40×\* SFAX-63×\* SFAX-100×\*  
SFAX-160×\* SFAX-250×\* SFAX-400×\* SFAX-630×\* SFAX-800×\* (\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30)  
SRFB系列双筒直回式回油过滤器 滤芯型号：SFBX-25×\* SFBX-40×\* SFBX-63×\* SFBX-100×\*  
SFBX-160×\* SFBX-250×\* SFBX-400×\* SFBX-630×\* SFBX-800×\* SFBX-1000×\* SFBX-1300×\*  
(\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) SRLF系列双筒回油管路过滤器 滤芯型号：SFX-60×\* SFX-110×\*  
SFX-160×\* SFX-240×\* SFX-330×\* SFX-500×\* SFX-660×\* SFX-850×\* SFX-950×\* SFX-1300×\*  
(\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) SZU-A, SQU-A, SWU-A, SXU-A系列双筒回油过滤器  
滤芯型号：STZX2-25×\* STZX2-40×\* STZX2-63×\* STZX2-100×\* STZX2-160×\* STZX2-250×\*  
STZX2-400×\* (\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) SXU-A系列双筒回油过滤器  
滤芯型号：STXX-25×\* STXX-40×\* STXX-63×\* STXX-100×\* STXX-160×\* STXX-250×\* STXX-400×\*  
(\*分别代表30, 50) SGF系列双筒高压过滤器 滤芯型号：PLFX-30×\* (\*分别代表3, 5, 10, 20) ZU-  
H, QU-H系列压力管路过滤器 滤芯型号：HX-40×\* HX-40×\*Q HX-40×\*W HX-10×\* HX-10×\*Q  
HX-10×\*W HX-25×\* HX-25×\*Q HX-25×\*W HX-63×\* HX-63×\*Q HX-63×\*W HX-100×\* HX-100×\*Q  
HX-100×\*W HX-160×\* HX-160×\*Q HX-160×\*W HX-250×\* HX-250×\*Q HX-250×\*W HX-400×\*  
HX-400×\*Q HX-400×\*W HX-630×\* HX-630×\*Q HX-630×\*W HX-800×\* HX-800×\*Q HX-800×\*W  
HBX-10×\* HBX-25×\* HBX-40×\* HBX-63×\* HBX-110×\* HBX-160×\* HBX-250×\* HBX-400×\*  
HBX-630×\* HDX-10×\* HDX-25×\* HDX-40×\* HDX-63×\* HDX-100×\* HDX-160×\* HDX-250×\*  
HDX-400×\* HDX-630×\* (\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) XU-A系列回油过滤器  
滤芯型号：TXX-25×\* TXX-40×\* TXX-63×\* TXX-100×\* TXX-160×\* TXX-250×\* TXX-400×\* TXX-630×\*  
(\*分别代表30, 50) RFA系列微型直回式回油过滤器 滤芯型号：FAX-25×\* FAX-40×\* FAX-63×\*  
FAX-160×\* FAX-250×\* FAX-400×\* FAX-630×\* FAX-800×\* FAX-1000×\*  
(\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) RFB系列直回自封式磁性回油过滤器 滤芯型号：FBX-25×\*  
FBX-40×\* FBX-63×\* FBX-100×\* FBX-160×\* FBX-250×\* FBX-400×\* FBX-630×\* FBX-800×\* FBX-1000×\*  
FBX-1300×\* (\*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) 6、铁路内燃机及发电机：润滑油及机油的过滤  
3、纺织：聚脂熔体在拉丝过程中的净化及均匀过滤，空压机的保护过滤，压缩气体的除油除水  
特别是在含油浓度几千mg/L以上的含油废水处理中效果更加突出明显 滤芯作用和超期使用的危害  
但不能过滤全部油液，也不能保证杂质不进入系统 批发商由于驻外采购部的丰富经验，针对于繁琐的备品  
配件，只要用户提供完整的配件号或部件图纸，我公司即可快捷的报价，交货 过滤精度：亲水性0.22 0.45  
疏水性0.1 0.2 使用温度：70-120 5、机械加工设备：造纸机械、矿业机械、注塑机及大型精密机械的润  
滑系统和压缩空气的净化，烟草加工设备及喷涂设备的粉尘回收过滤  
作为地面设备用压力管路油滤，综合考虑成本、安装空间，能大则大

3、纺织：聚脂熔体在拉丝过程中的净化及均匀过滤，空压机的保护过滤，压缩气体的除油除水