

机械过滤配件液压油滤芯JX-250*80钢厂滤油机滤网箱内吸油过滤器

产品名称	机械过滤配件液压油滤芯JX-250*80钢厂滤油机滤网箱内吸油过滤器
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:0.3-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

三、贺德克滤芯如何清洗？清洗时，只要将滤芯从过滤器中取出，用工业液体处理后装入即可
液压油保养工作（前提是设备正常运行，无异常状况），

- 1、保证液压油不在高温下使用；油品在高温下很快会氧化变质；
- 2、液压站上的空气过滤器要采用既能过滤颗粒的也能过滤水分的过滤器；斯科曼厂家为您提供
不锈钢液压油滤芯用于保护液压系统中特定元件，安装于中压管路中需 产品索引：

DYSL-50/50um液压油滤芯，DYSL-25/50um液压油滤芯，
DYSL-50/20um液压油滤芯，DYSL-50/25um液压油滤芯，DYSL-40/50um液压油滤芯，
DYSL-32/50um液压油滤芯，DYSL-125/75油滤芯，DYSL-65/80um液压油滤芯，
润滑油滤芯，不锈钢液压油滤芯，DYSL-40/60um液压油滤芯，DYSL-65/25um(H)，
DYSL-125/80um，DYSL-100液压油滤芯，DYSL-40/80um液压油滤芯，DYSL-80液压油滤芯，
DYSL-80/25um液压油滤芯PALL、HYDAC、大生、MANN曼牌压缩机油滤芯，双联过滤器滤芯DYSL-32 2
、石化：炼油、化工生产过程中的产品及中间产品的分离及回收，液体净化、磁带、光盘及摄影胶片在
制造中的净化，油田注井水及天然气除颗粒过滤一)、替代进口油滤芯

在液压系统中，用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度

4.美国原装进口滤料，孔径均匀，阻力低，容尘量大

- 4、电子及制药：反渗透水、去离子水的预处理过滤，洗净液及葡萄糖的前处理过滤 主要参数及特点 用于
保护液压系统中特定元件，安装于中压管路中需保护元件的上游，以滤除工作介质中的固体颗粒及胶
状物质，有效控制工作介质的污染度，并使元件正常工作 3.高压油滤芯技术条件 1.滤芯耐压差：21MPa
2.工作温度：-10~+100 3.过滤精度：5~20 μm 4.工作介质：一般液压油

三、贺德克滤芯如何清洗？清洗时，只要将滤芯从过滤器中取出，用工业液体处理后装入即可 AGMA(美
国齿轮箱制造商协会)和ISO/IEC(标准委员会/电工协会)标准对风电齿轮箱润滑油也有同样的要求，见下
图 制造标准：博滤工业交付客户使用的每一支液压油滤芯从设计到生产、出厂检验，

都经过严格工艺检测，按照国家及行业标准制造

变频器：西门子、欧姆龙、富士、三菱、LG、治安、台达 本公司拥有完善的工艺流程如：机加工、冲压
、表面处理、过滤器组装、橡胶制品等车间，技术、质检等质量管理部门及的生产线，依靠雄厚的技术
力量和高素质的技术工人，凭借德国、美国H.V、南韩AK公司优质滤纸及其它进口滤材，以精湛的工艺

、的设备、完善的检测手段、健全的管理体系满足用户对各种过滤器的需求 公司以“诚信、优质、服务、超越”为立厂之本，恪守“永求质量更好，力创服务”的质量方针，竭诚为广大客户提供臻诚服务，创造价值 精度根据油液污染度要求具体确定 厂是一家将电厂磨煤机黎明液压滤芯的设计，生产以及销售集为一体的综合性企业，多年来在产品的生产上不断地研究，从而生产出技术，性能卓越的产品，让客户使用起来更加的方便 吸油管路滤芯：吸油管路（油箱——液压泵进口）或直接在油箱内安装吸油滤芯是对液压泵进行保护的必要措施，其精度一般为 $100 \sim 180 \mu\text{m}$ ，视泵是自吸能力不同进行确定，流阻过大导致液压泵气蚀 二、贺德克滤芯具有排污方便、流通面积大、压力损失小，结构简单，体积小，重量轻、过滤材质均匀等特点,是输送介质的管道系列中不可缺少的部分

液压油保养工作（前提是设备正常运行，无异常状况），

- 1、保证液压油不在高温下使用；油品在高温下很快会氧化变质；
- 2、液压站上的空气过滤器要采用既能过滤颗粒的也能过滤水分的过滤器；斯科曼厂家为您提供