

ia-K3YPVR(EX) , ia-K3YPV本安防爆电缆

产品名称	ia-K3YPVR(EX) , ia-K3YPV本安防爆电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	产品名称:天联 规格型号:ia-K3YPVR(EX) 产地:廊坊大城
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

1、产品执行标准：Q/ZS01-9002，英国BS5308。

2、用途：

本产品除具有低电容、低电感的特点外，还采用了加强层，使其具有极好的性能，故抗外界电磁场干扰、抗射频干扰以及抗电场耦合的能力都较强，因而可作为化学和石油等性环境的工业部门的额定电压为450/750及以下的集散系统和自动检测控制系统等本质安全电路中作为微弱信号的传输用线。

3、产品型号规格及范围：

型号

规格范围

使用场合

ia-K2YPV

0.75-2.5mm² 2-24对（3线组）

即：2*2-24*2

2*3-24*3

聚乙烯绝缘本安防爆电缆有极好防爆性能及抗干扰性能，可用于高要求及强干扰场合。

ia-K2YPVR

ia-K2YPV(EX)

ia-K2YPVR(EX)

ia-K3YPV

ia-K3YPVR

ia-K3YPV(EX)

ia-K3YPVR(EX)

ia-K2VPV

0.75-2.5mm² 2-24对 (3线组)

即：2*2-24*2

2*3-24*3

聚氯乙烯绝缘本安防爆电缆具有良好防爆性能及抗干扰性能，用于高要求及强干扰场合。

ia-K2VPVR,ia-K2VPV(EX)

ia-K2VPVR(EX)

ia-K3VPV,ia-K3VPVR

ia-K3VPV(EX),ia-K2VPVR(EX)

注：(1)、本型号层为铝塑复合带，也可用铜带作为层。(2)、根据用户需求可生产铠装型本安防爆电缆，即在型号右下方注代号“22”，例：“ia-K2YPV22”。

4、使用特性：

固定敷设在室内电缆沟式道中。

电缆的工作温度为-20 - +65 。

最低环境温度：固定敷设-40 ，非固定敷设-15 。

最小弯曲半径：无铠装层电缆不小于电缆外径的6倍，有铠装层电缆不小于电缆外径的12倍。

应与非本安型电缆分开敷设或进行有效隔离。