

保定基坑围栏专业护栏网生产厂家

产品名称	保定基坑围栏专业护栏网生产厂家
公司名称	河北嘉阳金属制品有限公司
价格	18.00/套
规格参数	
公司地址	衡水市安平县西大良村村北100米处
联系电话	13623188841

产品详情

基坑临边护栏颜色：黄色带黑色条纹或者红色带白色条纹。一般就是这两种。

基坑临边护栏门框通常采用宝钢20mm*30mm方矩管焊接而成，也可以根据客户要求定做25*25、30*30、30*40方矩管。采用焊接，强度高，质量稳定，强力摔、扭不脱焊。

门栓采用镀锌成套工艺门栓，外形美观，使用方便。门栓设计在外面，只能由电梯操作人员开关防护门，有效防止楼层内等候人员打开防护门，杜绝高空抛物和高空坠落的潜在施工风险。

门面采用小孔钢板网与钢板组合构成。一方面可以防止等候人员伸手开门，又便于人货电梯操作人员观察楼内情况，利于楼内外双方工作人员沟通交流。

基坑工程的设计计算一般包括三方面的内容，即稳定性验算，支护结构强度设计和基坑变形计算。稳定性验算是指分析基坑周围土体或土体与围护体系一起保持稳定性的能力；支护结构强度设计是指分析计算支护结构的内力使其满足构件强度设计的要求；变形计算的目的是为了控制基坑开挖对周边环境的影响，保证周边相邻建筑物，构筑物 and 地下管线等的安全。在土方开挖过程中，当开挖底面标高低于地下水位的褶皱地带(或沟槽)时，因为土的含水层被切断，地下水会不断渗入坑内。地下水的存在，非但土方开挖困难，费工费时，坡面易于，并且会引起地基被水浸泡，扰动地基土，造成工程竣工后建筑物的不均匀沉降，使建筑物开裂或破坏。由此，地槽开挖施工中，应遵照工程地质和地下水文情况，采取有效地降下来地下水位措施，使地槽开挖和施工达到无水状态，以保障工程质量和工程的顺利进行。