TY-90全自动盐雾试验机 盐雾试验箱 盐水喷雾试验机 盐雾试验

产品名称	TY-90全自动盐雾试验机 盐雾试验箱 盐水喷雾试验机 盐雾试验
公司名称	佛山市天悦仪器设备有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:天悦 型号:ty-90
公司地址	佛山市顺德区大良沿江西路26号银景苑8号铺
联系电话	13825566805 13794625226

产品详情

ty-60ty-120ty-90全自动盐雾试验机，盐雾试验箱，盐水喷雾试验机

全自动盐雾试验机（盐水喷雾试验机）

产品概述：

产品用途：盐雾腐蚀箱是针对各种材质之表面处理，包含五金电镀，电子产品，电子零部件，汽车零部件，摩托车，五金洁具，螺丝，弹簧，磁性材料，有机及无机皮膜，阳极处理，防锈等行业的品质检测，测试其制品之耐腐蚀性。

a．箱体材料：

（一） 试验箱体采用浅灰色pvc板焊接成型；耐搞温，结构牢固。

（二） 试验箱盖采用进口透明压克力耐冲击板，边缘内外双层加厚，防止因长时间高温产生扭曲变形。

（三） 隐藏一体式试药桶，容易清洗，操作方便。

（四） 压力空气桶采用sus#304不锈钢耐高压高温试剂，加温、加湿、保温效果最佳。

（五）试验样品架采用平面分度式，15°、30°可任意调整角度，四面落雾均匀，受雾完全一致，测试结果准确，试验样品放置数量多。

（六）独特的水密结构，无盐雾溢出。

b．技术依据：

依照jis、astm、cns、gb标准参数操作设定。

（一） 盐水喷雾试验：nss

试验箱：35°C±1°C、压力空气桶：47°C±1°C。

（二） 耐腐蚀试验：cass

试验箱：50°C±1°C、压力空气桶：63°C±1°C。

c．空气供气系统：

空气压力1kg/cm2分两段调整，一段为大略调整2
kg/cm2，采用进口空气过滤器，附有排水功能；二段精密调整为1kg/cm2，压力表显示精密准确。

d．喷雾方式：

（一）伯努特原理吸取盐水而后雾化，雾化程度均匀，绝无阻塞结晶之现象，可确保测试连续运行；

（二）喷嘴采用钢化玻璃制成，可调整喷雾量大小及喷出角度。

（三）喷雾量1~2ml/h可调（ml/80cm2/h标准要求测试16小时求平均值）；计量筒采用内嵌式安装，外形美观整齐，观察方便，减少仪器安装空间。

e．加热系统：

采用蒸汽直接加热方式，升温速度快，减少待机时间；当到达指定温度时，自动切换恒温状态，控温精确，耗电量少；纯钛制发热管，耐酸碱腐蚀、超长使用寿命。

f．控制系统：

（一）控制操作界面均在同一机板，人性化直立操作；lcd数码显示管，所有监测数据且一目了然。

（二）采用（siemens）plc，32位汽车极高处理器，性能稳定，可靠。

（三）计时方式可快速转换，方便观察试验时间，可调试为1s~999999h（h、m、s可调），并具备停电记忆功能。

（四）按照国际盐雾试验运行要求设计，全自动模式和手动模式可任意选择，全自动模式下，机器运行温度未满足试验要求，机器不会自动工作（人为因素除外）；大大提高试验的准确性。

（五）附双重超温保护，缺水警示、亮灯并自动加水；水位控制系统采用直流低电压输入，确保使用安全性和设备使用寿命。

（六）双通道pid温度控制，误差±0.5，方便校检和计量。

（七）试验完成后，具备自动除雾装置，可清晰观察试验室内之试品。

（八）纯银解点继电器，寿命达5000000次。

（九）全天侯监测运行，无需留守；

（十）可程式试验功能，可调；试验的准确性高；

（十一）加大型机种之试验槽上盖以气压缸自动方式开关，操作容易且安全性佳。

技术规格表：

注：另可依照客户要求之尺寸制作试验箱，满足客户的要求。

附件：一年保修（终身维护）及中文操作说明书各一份。

服务和承诺：免费送货上门，并安装调试操作介绍（直到需方员工独立操作并满意为止）含到厂安装调试及人员操作培训!壹年内免费维修（除人为及操作不当外），整机终身有偿服务。

型号	ty-60	ty-90	ty-120	ty-160	ty-20
试验箱尺寸（l×w×h cm）	60×45×40	90×60×50	120×100×50	160×100×50	200×120
设备材质	进口pvc板材&p.p				
试验室温度	盐水试验法（nss acss）35°C±1°C、耐腐蚀试验法（cass）50°C±1°C				
饱和空气桶温度	盐水试验法（nss acss）47°C±1°C、耐腐蚀试验法（cass）63°C±1°C				
喷雾量	1~2ml/80cm2/h（至少收集16小时，求其平均值）				
试验室相对湿度	85%以上				
酸碱值ph	盐水试验法（（nss acss 6.5~7.2）、耐腐蚀试验法（cass）3.0~3.2				
试验室容积l	108	207	600	800	144
试验药水容积l	15	25	40	40	40
电源	ac220v 1φ10a		ac220v 1φ15a		

"TY-90全自动盐雾试验机 盐雾试验箱 盐水喷雾试验机 盐雾试验"的重量为见说明（kg），工作室尺寸是900×600×500（mm），型号为TY-90，品牌是天悦，温度范围为63°C±1°C（°C），材质是PVC，加工定制为是，测量范围是207L，测量对象为盐雾腐蚀箱是针对各种材质之表面处理，包含五金电镀，电子产品，电子零部件，汽车零部件，摩托车，五金洁具，螺丝，弹簧，磁性材料，有机及无机皮膜，阳极处理，防锈等行业