

# 湿热盐雾腐蚀试验箱 腐蚀试验箱 盐雾试验箱

产品名称	湿热盐雾腐蚀试验箱 腐蚀试验箱 盐雾试验箱
公司名称	常州市涵钧电热器材经营部
价格	18800.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:涵钧 型号:hjywx-010
公司地址	中国 江苏 常州市 关河中路65号 怡康五金机电市场2号楼2052
联系电话	86-051988179269 13815018436

## 产品详情

### 主要技术参数

满足国家标准gb2423.17《电工电子产品环境试验 试验ka：盐雾试验方法》及iec68-2-11《基本环境试验规程第二部份：试验、试验ka：盐雾》和iso9227《人工模拟气候腐蚀试验 - - 盐雾试验》等标准进行相关的盐雾试验。本试验箱符合国家标准gb10587《盐雾试验箱技术条件》设计生产执行。

### 结构特点

内外壳体均采用进口pvc硬质塑料板制成，耐腐蚀、抗老化、表面光洁华丽。试验箱采用水密封式结构，箱盖采用进口透明pvc硬质塑料板，随时察看试样状况及喷雾状态。配置无结晶玻璃喷嘴（石英玻璃制作），去除无盐分堵塞之忧。4.喷雾系统采用塔式喷雾，分布均匀、雾粒细小、自然沉降并可调间隙、连续喷雾时间任意可调。控制系统采用高精度pid控温仪，误差 $\pm 0.1$ 。国产表（标配），可选配日本富士、理化rkc。双重压力调整，独特的气压撑杆，面板操作开关箱盖轻松自如，具有缺水、超温、缺相多重安全保护装置

### 工作原理

压缩空气经由它所通往喷嘴途中的气泡塔而被湿润，喷嘴将腐蚀溶液和空气雾化成腐蚀性气雾，箱内的加热器保持箱内的温度。

### 设备的主要技术参数

型号(hjywx)	010	025	075	100	200
试验箱尺寸(cm)	50 × 50 × 40	55 × 90 × 60	75 × 110 × 60	100 × 130 × 60	100 × 200 × 80
技术 温度范围	rt+10 ~ 55				

参数	温度均匀度	± 2				
	温度波动度	± 0.5				
	盐雾沉降率	1 ~ 2ml/80cm <sup>2</sup> h				
	饱和空气压力	0.8 ~ 2 ± 0.01kg/cm <sup>2</sup>				
	试验室温度	盐水试验法：35 ± 1 /耐腐试验法：50 ± 1				
	空气桶温度	盐水试验法：47 ± 1 /耐腐试验法：63 ± 1				
	试验室容积	100l	250l	500l	1000l	2000l
	补水桶容积	15l	25l	40l	40l	40l
	电源	220v · 50hz/ ( 380v · 50hz三相四线制 )				

"湿热盐雾腐蚀试验箱 腐蚀试验箱 盐雾试验箱"的是否提供加工定制为是，品牌是涵钧，型号为HJYWX-010，材质是进口PVC，温度范围为室温-55（ ），测量范围是研究机械、国防工业、轻工电子、仪表等行业各种环境适应和可靠性的一种重要试验设备,同时也可做醋盐雾试验。，测量对象为电工设备、金属材料、制品各种材质之表面处理，包含对涂料，电镀，无机及有机皮膜，阳极处理，防锈油等防蚀处理后，进行加速腐蚀性能变化试验，工作室尺寸是50\*50\*40（ mm ）