

## FZ-60盐雾试验机/盐雾试验箱/盐雾腐蚀试验

产品名称	FZ-60盐雾试验机/盐雾试验箱/盐雾腐蚀试验
公司名称	宁波丰展仪器有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:丰展 型号:fz-60
公司地址	宁波高新区梅墟街道滕园村舍
联系电话	0574-87864251 15257460614

### 产品详情

【品名】盐雾试验机

【品牌】丰展

【材质】进口高强度pvc

【设计标准】gb/t 10125、cns、astm、jis、iso

【适用产品】五金产品、电子产品、电镀产品、喷涂产品等

丰展秉承“质量为本，客户为重”的理念设计和制造仪器！

丰展盐雾试验机选用进口pvc板做机身，结构强实，永不变形。关键部件均为进口，质量稳定，持久耐用，连续工作时间达1000小时以上。所有丰展盐雾试验机均可按国内、国际标准进行准确的中性（nss）、酸性（aass）和铜加速乙酸（cass）盐雾试验。

特性：

- 1、 整机采用高强度pvc板，内部采用先进的立体补强技术，结构强实，永不变形；
- 2、 进口温度控制器、数字显示、pid控制、高稳定性白金测温探头，误差0.1 ；
- 3、 进口精密玻璃喷嘴，盐雾试验机使用4000小时保证无结晶阻塞；
- 4、 试验室采用蒸气直接加温方式，升温快，减短盐雾试验机待机时间；

- 5、双重超温保护，水位不足警示，确保使用安全；
- 6、采用自动/手动加水系统，具有水位不足时能自动/手动补水功能，试验不中断；
- 7、喷雾塔附锥形分散器、具导向雾气、调节雾量及均匀落雾等功能；
- 8、压力桶采用亨利定律予以加温加湿，提供盐雾试验机试验室所需的温度和湿度；
- 9、采用全侦测系统，故障发生时亮灯警报。

盐雾试验机规格:

型号		fz-60	fz-90	fz-120	fz-160	fz-200
内箱尺寸(w×d×h)		60×45×40	90×60×50	120×85×50	160×100×55	200×120×60
温度	试验室	nss.aass35±1 /cass50±1				
	饱和桶	nss.aass47±1 /cass63±1				
电源		ac220v1ph50hz 20a		ac220v 1ph 50hz 20a/ ac380v 3ph		
内箱容积		108l	270l	480l	800l	1440l
测试用水		15l	25l	40l	40l	40l

"供应FZ-60盐雾试验机/盐雾试验箱/盐雾腐蚀试验"的重量为60 ( kg ) ，工作室尺寸是600 × 450 × 400 ( mm ) ，型号为FZ-60，品牌是丰展，温度范围为1-99 ( ) ，材质是pvc，是否提供加工定制为是