

# 圆瓶双面贴标机 丽索机械有限公司 洛阳双面贴标机

产品名称	圆瓶双面贴标机 丽索机械有限公司 洛阳双面贴标机
公司名称	上海丽索机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青浦区华新镇嘉松中路658号5栋
联系电话	13917429828

## 产品详情

适用范围： 适用标签：不干胶标签、不干胶膜、电子监管码、条形码等。

适用产品：要求在圆周面上贴附标签或膜的产品。

应用行业：广泛应用于食品、医类、化妆品、日化、电子、五金、塑胶等行业。 应用实例：PET圆瓶贴标、塑料瓶贴标、食品罐头等。工作机构：贴标机的主要工作机构由供标装置、取标装置、打印装置、涂胶装置及连锁装置等几部分组成。

贴标机工作原理：双手启动 滑台后退到位(真空开启) 取料汽缸下降到位 剥离汽缸后退到位 贴标汽缸下降到位 取料汽缸回到位(真空关闭) 贴标汽缸回到位(滑台汽缸出到位) 剥离汽缸出到位 压料汽缸回到位 电机送料(先快速后慢速) 压料汽缸出到位 再次启动。

绕料带示意：1.料带从料盘下来经过导料轮，剥离板及两滚轮，双面贴标机供应，驱动轮和压带轮，之后到收料轴，就可以使用了。2.料带调整(一般是在换机种时候调整好就不要动了)调整挡导料环和挡块在一个平面上，固定好导料环。3.料带调整好以后，扁瓶双面贴标机，对正吸嘴与标签左右对齐固定好吸嘴，手动连续送料，使标签和吸嘴前后对齐，调整光纤对正缺口，设定光纤感应值。4.吸嘴对好后，对正治具，洛阳双面贴标机，把产品放到治具上，关掉气源，调整治具前后左右位置(调整好就不要动了)。

保养：本机器的操作使用人员必须通过培训，圆瓶双面贴标机，才能操作使用该机。为了使本机发挥尤大效能，用户在使用过程中，必须经常地关注机器的运行情况并应对机器做日常及定期的维护保养。如下对维护保养作一指导性的说明。1日常维护：每日开机前：1)在每日开机上电前，必须查看输送带上是否有杂物，如:扳手、螺丝批等。2)观查电源、气源情况是否正常，电源线、气管是否有破损。3)放尽调压阀中的冷凝水。

圆瓶双面贴标机-丽索机械有限公司-

洛阳双面贴标机由上海丽索机械有限公司提供。上海丽索机械有限公司实力不俗，信誉可靠，在上海黄浦区的贴标机械等行业积累了大批忠诚的客户。丽索机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！