

房屋加固施工 德宏房屋加固 云源建设工程

产品名称	房屋加固施工 德宏房屋加固 云源建设工程
公司名称	云南云源加固工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区五腊路俊发·观云海千云荟 俊发·观云海千云荟5幢（1707）
联系电话	13808791890 13808791890

产品详情

结构加固材料：水泥基灌浆料

一种高流态、可塑性良好的灌注材料。工程结构用的灌浆料，房屋加固施工，应具有不分层、不分化、固化收缩、体积稳定的物理特性，并具有符合规定要求的粘结性能和力学性能。

结构加固材料：聚合物砂浆

以高分子聚合物为增强粘结性能的改性材料配制而成的砂浆或水泥砂浆，德宏房屋加固，也称为复合砂浆或水泥复合砂浆。一般按其聚合物的主成分划分为改性环氧类和改性酸酯共聚物类等两类。

一、地基加固

- 1、锚杆静压桩：适用于淤泥质土、粘性土以及人工填土的地基加固以及倾斜扶正。
- 2、注浆加固：适用于地基不均匀沉降、或其它原因引起的基础破损加固。

二、墙体加固

- 1、钢筋混凝土板墙加固：适用于增幅较大抗震加固以及静力加固。
- 2、砂浆面层加固：适用于轻微承载力不足的静力加固以及抗震加固。三、梁加固、楼板加固、挑阳台加固

1.可采用粘钢板、包钢、型钢加固。

2、可采用碳纤维布、碳纤维板加固。

四、柱子加固

1、可采用加大截面加固。

2、外包钢加固:适用于柱子截面承载力严重不足，并且实际情况并不允许进行加大截面时加固。

楼板开洞加固

现浇混泥土板

现浇混凝土楼板中增设较小洞口（一般小于300），房屋加固多少钱一平，可考虑构造处理。当增设较大洞口时，就要进行结构复核，一般可考虑在洞边增设钢梁，调整荷载传递路径，进而达到合理分配荷载的目的。

预制楼板

多数老房中的楼板为预制楼板。预制楼板的受力特征与现浇楼板完全不一样。预制楼板均为两端受力，通过预制板的两端头搁置在承重砖墙上。预制楼板均为条状布置，宽度均较小。因此，预制楼板不能够开洞。一旦开设洞口，房屋加固费用，将会造成楼板只有一端有支撑而另一端没有支撑的情况，显然，这样的楼板没有结构安全性。

房屋加固施工-德宏房屋加固-

云源建设工程(查看)由云南云源建设工程有限公司提供。云南云源建设工程有限公司是云南昆明,建筑项目合作的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在云源建设工程领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创云源建设工程更加美好的未来。