

莱钢日标H型钢300x300规格表和理论重量

产品名称	莱钢日标H型钢300x300规格表和理论重量
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	5980.00/吨
规格参数	认证标准:CCS认证船用 材质:SM490YB 执行标准:LGJX/079-2022
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

产品详情

莱钢日标H型钢300x300规格表和理论重量 日标H型钢SM490YB:不锈钢设备制造无论采用何种焊接技术，焊后均要清洗，所有焊渣、飞溅物、污点与氧化色等均要除掉，清除方法包括机械清洗与化学清洗。机械清洗有打磨、抛光与喷砂喷丸等，应避免使用碳钢刷子，以防表面生锈。为取得的抗腐蚀性能，可将其浸泡在HNO₃和HF的混液中，或采用酸洗钝化膏。实际上常4个机械清洗与化学清洗结合起来应用。锻铸件的清洗经锻铸等热加工后的不锈钢工件，表面往往有一层氧化皮、润滑剂或氧化物污染，污染物包括石墨、化钼与化碳等。日标海工钢规格表：300*300*10*15 SM490YB CCS船检认证 莱钢
440*300*11*18 SM490YB CCS船检认证 莱钢 450*200*9*14 SM490YB CCS船检认证 莱钢
588*300*12*20 SM490YB CCS船检认证 莱钢 700*300*13*24 SM490YB CCS船检认证 莱钢
日标海工钢船级社认证：制造阀门零件材料很多，包括各种不同牌号的黑色金属和有色金属及其合金、各种非金属材料等。制造阀门零件的材料要根据下列因素来选择：工作介质的压力、温度和特性。该零件的受力情况以及在阀门结构中所起作用。有较好的工艺性。在满足以上条件情况下，要有较低的成本。部分阀体、阀盖和阀板（阀瓣）的材料阀体、阀盖和闸板（阀瓣）是阀门主要零件之一，直接承受介质压力，所用材料必须符合“阀门的压力与温度等级”的规定。