

万濠手动型。自动型二次元影像测量仪

产品名称	万濠手动型。自动型二次元影像测量仪
公司名称	苏州市量丰精密仪器设备有限公司
价格	22000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:rational/万濠 型号:vms-3020g
公司地址	中国 江苏 苏州市相城区 相城大道789号
联系电话	86 0512 66505181 15895577379

产品详情

更多仪器型号请浏览我公司网站：<http://www.lideyq.com>标准型vms影像测量仪系列

g型(标准型)影像仪系列

产品用途

该仪器适用于以二坐标测量为目的的一切应用领域,在机械、电子、仪表、塑胶等行业被广泛使用。

产品特点

仪器具体多种数剧处理、显示、输入、输出功能，特别是工件摆正功能非常实用；仪器备有rs-232接口，与电脑连接后，采用专门测量软件m2d/qim3008可对测绘图形进行处理及输出。用户可根据各自的需要配打印机和不同的测量与瞄准系统。

技术规格参数

	仪器型号	vms-1510g	vms-2010g	vms-2515g	vms-3020g	vms-4030g
工作台	金属台尺寸(mm)	354 × 228	404 × 228	450 × 280	500 × 330	606 × 466
	玻璃台尺寸(mm)	210 × 160	260 × 160	306 × 196	350 × 280	450 × 350
	运动行程(mm)	150 × 100	200 × 100	250 × 150	300 × 200	400 × 300
	仪器重量 (kg)	100	110	120	140	240
	外型尺寸长x宽x高(mm)	540x560x850		760x600x900		970x670x940
	z轴升降行程 150 mm	工作距离：108mm				
	x、y、z数显解析度： 0.5 μm	x、y坐标示值误差：(3+l/75) μm (l为被测长度，单位：mm)				

摄像机：彩色1/3" ccd摄像机视频倍率：33x----195x变倍物镜倍率：0.7x----4.5x
 物方视场：8.1mm-----1.3mm（物方视场为对角线的长度）
 表面光源与透射光源均用led，亮度可调

影像系统

电源 180v (ac) -260v (ac) 50hz

功率
50w (不包含电脑)

测量与瞄准系统	订货号	vm s-f/ (选)	vms-f/ (选)	vm s-f/ (选)
	规格	基本型	快捷型	增强型
	配置说明	十字线产生器 dc3000/dc5000 (二选一) 微型 打印机 (选购)	m2d/qim3008软件 usb-302 客户自备电脑	m2d/qim3008软件 标准球 m3d-mb软件 usb-303 电脑 renishaw简易测头 17" 显示器

仪器配件

仪器配件	1x镜筒(标配)		0.5镜筒(选配)		工作距离(mm)
变倍镜头	0.7x~4.5x		0.7x~4.5x		
附加镜	视频倍率	物方视场(mm)	视频倍率	物方视场(m m)	
0.5x(选)	16.5x~97.5x	16.2~2.6	8.3x~48.5x	32.4~5.2	189
标配	33x~195x	8.1~1.3	16.5x~97.5x	16.2~2.6	108
2x (选)	66x~390x	4~0.7	33x~195x	8.1~1.3	38

建议放置台:载重需要 350kg, 尺寸(长
宽x高)1000x600x500(mm)

"直销万濠手动型。自动型二次元影像测量仪"的是否提供加工定制为是，品牌是Rational/万濠，型号为V MS-3020G，分辨率是0.001-0.003 (mm)，测量行程为300*200 (mm)，放大倍率是14.5-178X，操作方式为遥杆控制，测量精度是0.001，外形尺寸 (长*宽*高) 为760x600x900 (mm)