VMS影像测量仪系列，VMS-1510G影像测量仪,精密影像测量仪,

产品名称	VMS影像测量仪系列，VMS-1510G影像测量仪,精密影像测量仪,
公司名称	北京吉泰科仪检测设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:吉泰 型号:vms-1510g
公司地址	北京市海淀区农大南路1号院2号楼2层办公B-207
联系电话	18611953961 18611953961

产品详情

(标准型)影像仪系列						
产品用途						
该仪器适用于以二坐标测量为目的的一切应用领域,在机械、电子、仪表、塑胶等行业被广泛使用。						
产品特点						
仪器具体多种数剧处理、显示、输入、输出功能，特别是工件摆正功能非常实用；仪器备有rs-232接口，与电脑连接后，采用专门测量软件m2d/qim3008可对测绘图形						

进行处理及输出。用户可根据各自的需要选配打印机和不同的测量与瞄准系统.						
技术规格参数						

	仪器型号	vms-1510g	vms-2010g	vms-2515g	vms-3020g	vms-4030g
工作台	金属台尺寸(mm)	354×228	404×228	450×280	500×330	606×466
	玻璃台尺寸(mm)	210×160	260×160	306×196	350×250	450×350
	运动行程(mm)	150×100	200×100	250×150	300×200	400×300
仪器重量（kg)		100	110	120	140	240
外型尺寸长x宽x高(mm)		540x560x850		760x600x900		970x670x940

z轴升降行程150 mm	工作距离：108mm
x、y、z数显解析度：0.5μm	x、y坐标示值误差： (3+l/75) μm (l为被测长度，单位：mm)
影像系统	摄像机：彩色1/3?ccd摄像机视频倍率：33x----195x变倍物镜倍率：0.7x----4.5x物方视场：8 1.3mm（物方视场为对角线的长度）表面光源与透射光源均用led，亮度可调
电源 180v（ac）-260v（ac） 50hz	功率50w（不包含电脑）

	规 格	vms-f/ i （选） 基本型	vms-f/iii（选） 快捷型	vms-f/iv（选） 增强型
测量与瞄准系统	配置说明	十字线产生器dc3000/dc5000（二选一） 微型打印机（选购）	m2d/qim3008软件 usb-302 客户自备电脑	m2d/qim3008软件 标准球m3d-mb软件 usb-303 电脑renishaw简易测头 17?显示器

仪器配件

仪器配件	1x镜筒(标配)		0.5镜筒(选配)		工作距离(mm)
变倍镜头	0.7x~4.5x		0.7x~4.5x		
附加镜	视频倍率	物方视场(mm)	视频倍率	物方视场(mm)	
0.5x(选)	16.5x--97.5x	16.2--2.6	8.3x--48.5x	32.4--5.2	189
标	33x--195x	8.1~1.3	16.5x~97.5x	16.2~2.6	108

配
2x (选) 66x--390x 4--0.7 33x--195x 8.1--1.3 38

建议放置台:载重需要≥350kg,
尺寸(长宽x高)1000x600x500(mm)

北京吉泰科仪检测设备有限公司行业丰富经验，依托国家质量监督体系及iso质量体系基础，专业为玩具、塑胶、五金、电子、精密制造、安装机械、轻工纺织、造纸印刷、食品化工等行业提供专业咨询服务!

一、全国工业产品生产许可证（qs）、cqc、iso等的认证咨询。

二、办理符合国家质量技术监督要求的计量检定校准。

三、全套实验室仪器、玻璃仪器、试验设备等。

四、科研机构、生产及实验室的空气净化通风换气设备、风淋室、洁净房、消毒杀菌设备及工程。

五、配套包装设备等。

六、长期为科研单位、食品生产企业提供各类化工试剂、消毒剂、消毒水及其它用品。