

## VMS影像测量仪系列 , VMS-1510G影像测量仪,精密影像测量仪 ,

产品名称	VMS影像测量仪系列 , VMS-1510G影像测量仪,精密影像测量仪 ,
公司名称	北京吉泰科仪检测设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:吉泰 型号:vms-1510g
公司地址	北京市海淀区农大南路1号院2号楼2层办公B-207
联系电话	18611953961 18611953961

### 产品详情

(标准型)影像仪系列						
产品用途						
该仪器适用于以二坐标测量为目的的一切应用领域,在机械、电子、仪表、塑胶等行业被广泛使用。						
产品特点						
仪器具体多种数剧处理、显示、输入、输出功能,特别是工件摆正功能非常实用;仪器备有rs-232接口,与电脑连接后,采用专门测量软件m2d/qim3008可对测绘图形						

进行处理及输出。用户可根据各自的需要选配打印机和不同的测量与瞄准系统.						
技术规格参数						
	仪器型号	vms-1510g	vms-2010g	vms-2515g	vms-3020g	vms-4030g
工作台	金属台尺寸(mm)	354 × 228	404 × 228	450 × 280	500 × 330	606 × 466
	玻璃台尺寸(mm)	210 × 160	260 × 160	306 × 196	350 × 250	450 × 350
	运动行程(mm)	150 × 100	200 × 100	250 × 150	300 × 200	400 × 300
	仪器重量 (kg)	100	110	120	140	240
	外型尺寸长x宽x高(mm)	540x560x850		760x600x900		970x670x940
z轴升降行程 150 mm			工作距离：108mm			
x、y、z数显解析度： 0.5 μm			x、y坐标示值误差：(3+l/75) μm (l为被测长度，单位：mm)			
影像系统		摄像机：彩色1/3?ccd摄像机视频倍率：33x----195x变倍物镜倍率：0.7x----4.5x物方视场：81.3mm (物方视场为对角线的长度) 表面光源与透射光源均用led，亮度可调				
电源 180v (ac) -260v (ac) 50hz				功率 50w (不包含电脑)		
测量与瞄准系统	规格	vms-f/ (选) 基本型	vms-f/ (选) 快捷型	vms-f/ (选) 增强型		
	配置说明	十字线产生器dc3000/dc5000 (二选一) 微型打印机 (选购)	m2d/qim3008软件 usb-302 客户自备电脑	m2d/qim3008软件 标准球m3d-mb软件 usb-303 电脑 renishaw简易测头 17?显示器		

### 仪器配件

仪器配件	1x镜筒(标配)	0.5镜筒(选配)	工作距离(mm)		
变倍镜头	0.7x~4.5x	0.7x~4.5x			
附加镜	视频倍率	物方视场(mm)	视频倍率	物方视场(mm)	
0.5x(选)	16.5x--97.5x	16.2--2.6	8.3x--48.5x	32.4--5.2	189
标	33x--195x	8.1~1.3	16.5x~97.5x	16.2~2.6	108

配  
2x (选)            66x--390x            4--0.7            33x--195x            8.1--1.3            38

建议放置台:载重需要 350kg,  
尺寸(长宽x高)1000x600x500(mm)

北京吉泰科仪检测设备有限公司行业丰富经验，依托国家质量监督体系及iso质量体系基础，专业为玩具、塑胶、五金、电子、精密制造、安装机械、轻工纺织、造纸印刷、食品化工等行业提供专业咨询服务!

- 一、全国工业产品生产许可证 (qs)、cqc、iso等的认证咨询。
- 二、办理符合国家质量技术监督要求的计量检定校准。
- 三、全套实验室仪器、玻璃仪器、试验设备等。
- 四、科研机构、生产及实验室的空气净化通风换气设备、风淋室、洁净房、消毒杀菌设备及工程。
- 五、配套包装设备等。
- 六、长期为科研单位、食品生产企业提供各类化工试剂、消毒剂、消毒水及其它用品。