## 脚踏感应防辐射铅门重庆梁平电动平开气密门支持上门安装

产品名称	脚踏感应防辐射铅门 重庆梁平电动平开气密门支持上门安装
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

## 产品详情

脚踏感应防辐射铅门重庆梁平电动平开气密门支持上门安装 电动平移门参数 1、门体:表面采用镀锌喷塑,钢板实厚0.8mm;填充物为蜂窝(铝/纸),防火等级A1级;门体内部四周为6063-T5\*\*\*铝合金龙骨;门边采用医用气密胶条进行密封;门体包边均采用\*\*\*6063-T5型材;气密性能:GB/T7106-2008 5级;隔声性能:26db;抗风压性能:±3.0kpa;保温性能:传热系数K值1.6W/(㎡k);2、观察窗:采用双层圆角黑边渐变钢化玻璃,5mm+5mm,R角纯平制作工艺,两面钢化玻璃与门体均为同一平面。3、防撞腰带:门体配SUS日标304#拉丝不锈钢防撞带,实厚1.2mm,纯平制作工艺,两面腰带与门体均为同一平面。4、默认内置把手,纯平制作工艺,两面把手表面与门体均为同一平面,尽量让出充足走廊空间。5、气密三边框:采用6063-T5型\*\*\*铝型材,保护其内部安全防夹、感应开关等线路;出厂前已经预先开好固定孔和安全防夹的孔;6、轨道:

采用欧式双层密封组合高强度铝合金轨道,\*\*\*的U型轨道和圆弧凹槽设计,满足关闭时的密封要求;出厂前已经预先开好穿线孔和三边框的固定孔,方便安装和维护 7、控制部分:采用进口德瑞克传动设备,直流无刷电机,低噪音,气密门运行噪音低于60分贝;控制装置在带电情况下可承受250V50HZ/60HZ电压,在1mim内无击穿或闪络现象;门体在运行过程中,遇阻反弹小于120N;紧闭力>70N,手动推力<100N,整机消耗功率<100W;开闭门速度:200~600MM/S(可调);门体开放时间:2~20S(可调); 8、安全光线:具备两组射线,设有红外感应防夹(红外防夹遇阻碍物时自动反弹)、力矩超限停止保护装置,防止人员夹伤事故发生。

9、门禁配置:默认配套脚感应开关。(或刷卡门禁机、手感应开关、雷达感应开关) 重庆满城顺科技有限公司郑重承诺:凡在本公司购买的产品以的时间到达你的手中!确保每一位用户都可以买得称心、用得放心!你把订单交给我,我把满意留给你"多年来,公司在在销售、加工、配送过程中供货及时,质量可靠,售后服务完善、周到.我们热忱欢迎社会各界有识之士来电来函洽谈业务。