

吉业升厂家现货350号导热油耐用传热油小量可发

产品名称	吉业升厂家现货350号导热油耐用传热油小量可发
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	产品级别:工业级 最小起订量:1公斤 产地:湖北武汉
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街休闲商业中心D1栋1-2层15室
联系电话	13545274181

产品详情

导热油350号

包装：25KG，170KG桶

作用：化工，原料

ZYG型系列导热油具有如下特点：

- 1、无毒、无味、无环境污染。
- 2、对黑色、有色金属无腐蚀现象。
- 3、热稳定性好，不需氮气保护，不易结焦，不易堵塞管道。
- 4、加热设备简单，使用方便，安全可靠。
- 5、节能效果显著，与蒸汽加热相比可节能源50%以上。

6、应用范围广泛，目前已经用于化工、染料、助剂，粮食食品加工、印染、木材烘干和纺织等众多行业。

1、ZYG 型系列导热油适用油介质锅炉和电加热炉，勿任意使用其他加热油设备。

2、ZYG型系列导热油与“道生”不同，采用液相加热。

3、为了提高热效率和导热油寿命，加热设备和热交换系统中的杂物及污垢必须彻底清除，设备、管道必须保温，油中切勿混水、酸、碱等异物。

4、在使用新设备如热油炉时应缓慢升温，当温度升至100-130℃，保持10-24小时，已除去微量低沸物。其余时间升温速率在每小时20℃左右。

5、为了安全使用导热油，必须遵循以下几点：

(1) 加热系统不能有漏油现象，设备，管道联接不允许用丝口，法兰联接的垫片应选用高温耐油石棉橡胶板。

(2) 加热系统中的放空一定要采用间接放空，即在放空管上部用高位槽实行油风封，使加热设备系统与空气隔绝。

(3) 开停车程序，开车时应先用油泵打循环，然后加热升温，停车时应先停止加热，待油冷至120℃以下停油泵。

(4) 使用电热棒加热时，电热棒应全部浸入油中，以免结焦。

(5) 导热油在系统中必须流动，流速一般为2.5-3米/秒，导热油在加热炉中一般必须搅动。

(6) 在使用过程中，对每一仪表应加强观察记录，如进出油温、流量等，以保证正常使用。

(7) 如油质发生异常现象，必须立即取样化验，根据化验结果再决定是否换油。

(8) 我厂由多位技术人员组成的技术服务队伍，不尽事宜，可随时为您提供技术咨询服务。