

全地形救援支架多功能救援三脚架山岳救援支架独角架龙门四角救援支架

产品名称	全地形救援支架多功能救援三脚架山岳救援支架独角架龙门四角救援支架
公司名称	北京神州鑫创科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市房山区琉璃河镇白庄九区1号-203
联系电话	13552857583

产品详情

多功能救援支架

招标参数：

1. 多功能救援支架用于桥梁、竖井、战壕、山崖，以及孔洞等地形救援使用，可以根据地形及任务要求组合成独脚支架，双脚支架（A型支架），三脚支架，四脚支架和龙门吊支架，龙门吊支架跨度可达4米以上。

2. 技术要求

2.1 各支撑腿长度可单独调节。收拢后长度 1.35m；完全展开后长度 3.06m；各支撑腿间大长度差 5mm。每条支撑腿配有3种规格的垫脚，可以适合山地，松软泥土地，硬质平地等多种环境使用；支架的每条支撑脚均能安装固定绞盘；各支撑脚长度可单独调节。

2.2 支架安全工作负荷：

- 1) 独脚支架系统固定用锚点在支架外2.05米处 300KG，3.05米处 180KG；
- 2) 双脚支架系统固定用锚点在支架外：A型架 300KG，偏移A型架 400KG，带吊脚A型架 450KG；固定用锚点在支撑脚上：A型架 250KG，偏移A型架 250KG，带吊脚A型架 250KG；
- 3) 三脚架支架系统固定用锚点在支架外： 450KG；固定用锚点在支撑脚上： 250KG；

4) 四脚架支架系统固定用锚点在支架外： 450KG；固定用锚点在支撑脚上： 250KG；

5) 龙门吊支架系统固定用锚点在支架外：横梁4.2米跨度 200KG，固定用锚点在支撑脚上：横梁4.2米跨度 250KG。

6) 各支架系统在超过安全工作负荷3倍强度，支架不会变形或损坏。

2.3 产品需具有防滑功能，从完全展开并承起重起，至作业完成为止，各支撑脚的滑动位移 20mm；

2.4 产品配有滑轮组，可以组成单级动滑轮省力系统；配有100M静力绳，升降高度（深度） 50M；配有手动绞盘，绞盘操作力 250N；钢丝绳直径 5mm，强度 12KN;长度 30M。

2.5 多功能支架配有销钉 4个，攀登辅助系统1套，张紧固定绳4条，安全吊带1条，抓绳器5个，龙门支架吊装横移系统1套，4.2M横梁1个；支架专用辅助配件1套，专用包装箱3个。

多功能救援直接由不同规格的支架组成，可以根据不同情况下自由搭配，适合于任何情况下的救援,具有结构性和自然性的特点，独特的设计意味着构造成不同的装置，包括 A型架，两脚架，三角架，四角架，桥梁系统。组装简单，每个支架都有字母编码进行安装，支架有底座，可以通过内部的零部件组合固定于水泥地面，山崖，松软地面。中央螺栓承载重量550Kg，螺栓承载重量360Kg，安全系数10:1。带主滑轮的三角架：37x13x155cm大长度：315cm

重量;23kg配有三角架专用提包（空）：38x15x160cm 重量： 6.8kg配备20米绞盘。5:1省力组合：两动作自动锁，皮带轮内置超速制动器，以便在发生跌倒时，滑轮会锁定并保持。

配有专用附件包：脚踩绳，绳抓斗，三角起重机头，回动头，操纵盘，四方盘，独立支架适配器，钉脚，软底鞋，桩，M12T型螺，M12钻头，备用大头针，脚梯以及专用提包。重量： 20kg

配备2米横梁和单独的一根支撑腿并配有专用提包。

1.4、全地形救援支架用于保护在密闭空间中进行作业的可能从高处坠落的工作人员，特别是桥梁地形、竖井、战壕、山崖，以及孔洞或需要进入的密闭空间等区域，根据需要增加或移除组件，可组合成单脚架、二脚架、三脚架、四脚架、龙门支架。

2、主要参数：

2.1、起重把杆205cm全面延伸305cm，WLL外部锚固点280kg，150kg

2.2、A型架WLL外部锚固点280kg，WLL固定支架的负荷量220kg

2.3、偏A型支架WLL外部锚固点340kg，WLL固定支架的负荷量220kg

2.4、A型架加上一个独立的支架WLL外部锚固点400kg，WLL固定支架的负荷量220kg

2.5、三角架和四角架WLL外部锚固点400kg,WLL固定支架的负荷量220kg

2.6、扶手支架WLL外部锚固点280kg，WLL固定支架的负荷量220kg

2.7、桥梁系统配4米横梁，WLL外部锚固点175kg,WLL固定支架的负荷量220kg。2.8、安全系数10:1，产品尺寸和重量：

2.8.1、标准支架：142cm 大长度：305cm 重量：8.6kg

2.8.2、滑轮支架：155cm 大长度：315cm 重量：10kg

2.8.3、三角架：37x13x142cm大长度：305cm 重量：25.8kg

2.8.4、带主滑轮的三角架：37x13x155cm大长度：315cm 重量;27.2kg

2.8.5、三角架包{空}：38x15x160cm 重量：6.5kg，配备20米绞盘。

2.8.6、配件工具包[满];40x2x66cm 重量：19kg