

碳膜电阻 功率绕线电阻 杰帆

产品名称	碳膜电阻 功率绕线电阻 杰帆
公司名称	东莞市杰帆电子有限公司
价格	8.00/K
规格参数	加工定制:是 品牌:杰帆 型号:cf
公司地址	中国 广东 东莞市 长安镇上沙中山北路12号
联系电话	86-076981558068 18925831196

产品详情

东莞市杰帆电子公司是最早专业生产电阻的高科技企业之一，主要生产全系列碳膜电阻、金属氧化膜电阻、精密金属膜电阻、大功率绕线电阻、制动波纹电阻、水泥电阻、电力型铝壳电阻、毫欧（锰铜线）电阻、香熏发热体电阻及其他各种特高特低阻值的异形电阻。产品广泛用于国防建设、国家重点科研项目及铁路、冶金、高低压电气、电源、数控、仪器仪表、家电等行业。

本信息所标注的价格均为参考价格，不做实际的交易价格，不同规格产品价格不等，详细的订购价格及要求请与在线人员联系或直接电话联系！

陶瓷绝缘功率型线绕电阻，常被人称作水泥电阻。它广泛应用于计算机，电视机，仪器，仪表，音响之中。水泥电阻器采用电阻丝绕制，一般功率大，外形尺寸也较大。因此，从它的外形结合功率及型号可以很容易判别出来。功率上它分为2w，3w，5w，7w，8w，10w，15w，30w，20w，40w等规格。

水泥电阻采用工业高频电子陶瓷外壳，散热好，具有优良的绝缘性能，其绝缘电阻可达100mr，同时具有优良的阻燃，防爆性。电阻丝选用康铜，锰铜，镍铬等合金材料，有较好稳定性和过负载能力。电阻丝同焊脚引线之间，采用压接方式。在负载短路的情况下，可迅速在压接处熔断，对电路有保护功能。

水泥电阻具有多种外形和安装方式，可以直接安装在印制线路板上，也可以利用金属支架独立安装焊接。

在选用水泥电阻时，如在常温下工作，功率大小可用下式来决定： $uxi=p$ ；如在特殊环境下工作，电阻功率小应根据图所示曲线来和选择。倘若电阻功率较大或散热条件较差，宜选用引脚长的水泥电阻；也可利用金属支架把水泥电阻固定在合适的位置上，另用导线把水泥电阻连接到电路中。

"厂家直销 碳膜电阻 功率绕线电阻"的功率特性为小功率，标称阻值是0.1R-22MR，材料为薄膜，种类是熔断，加工定制为是，频率特性是中频，产品性质为新品，营销方式是厂家直销，额定功率为1/8W-3W（W），型号是CF，温度系数为PTC，允许偏差是±5%，品牌为杰帆，性能是通用，制作工艺为膜式非线性绕型，外形是如图