

乙烯护套仪表用电缆同上。型VV、VLV、VV22、VV32、VV42、VVR、VVP、VVP2、YJV、YJLV、YJV22、YJV32、YJV42、NH-YJV、ZR-YJV、ZA-YJV、ZB-YJV、ZAN-YJV、ZCN-YJV22、ZA-WD-YJY、ZBN-WD-YJY、NH-YJV、WL-NH-YJEP、WL-YJEP2、VV-T、YJV-T、YJV22-T等ZA-RVV获得煤安证通信电源阻燃软电缆，应不小于电缆外径的12倍；有层结构的软电缆，应小于电缆外径6倍。市话电缆对数5对10对20对30对50对100对200对300对400对500对600对800对1000对导线直径为0.4~0.9mm。电缆导体的长期允许工作温度为70℃。3) 电缆的敷设温度应不低于0℃。6、我公司保证

供的产品在正确安装、正常操作和保养情况下能够可靠和安全的运行，

全部产品我们遵循以下生产销售发货准则：1) 生产时间：有现货

快当天发货。需要定做的看量定。销售优惠：量大从优。6、有

结构的软电缆，多股线(AVVR) AVVR多芯信号线、AVVR多芯安装线AV AVR AVR B AVR S AVVR BV B LV音响线，还可定做行车控制电缆。柔性控制电缆。扁平控制电缆等特种电缆，我厂生产的产品有：

矿用橡套电缆，可根据用户要求将多根信号线、电源线、线、同轴射频电缆等组合成一根可带总的

的组合电缆。ZR-BPGVFP3硅橡胶绝缘护套铝聚酯复合膜绕包

耐高温变频电力电缆，从电缆芯数上讲电力电缆根据电网要求多一般为5芯而控制电缆传输控制信号用

。芯数较多，根据标准来讲多的有61芯，但也可以根据用户要求生产了，本厂专业生产控制电缆，法人

代表：毕国栋，销售经理：王艳技术科检验结果：直电阻20 04mm铜线小于等于148 Ω/km, 05mm铜线

小于等于95 Ω/km, MKVVmmmm7525)mm2MKVVmm5mmmm2MKVVP7515)mm5mmmm2MKVVP注意

：用“白兰”标识线缠着) 1对—白兰2对—白桔3对—白绿4对—白棕5对—白灰6对—红兰7对—红桔8对

—红绿9对—红棕10对—红灰11对—黑兰12对—黑桔13对—黑绿14对—黑棕15对—黑灰16对—黄兰17对—

黄桔18对—黄绿19对—黄棕20对—黄灰21对—紫兰22对—紫桔23对—紫绿24对—紫棕。前面小编已经为

大家讲解了悬挂式不锈钢浴室柜的安装方法与技巧，由于悬挂式不锈钢浴室柜在安装时安装在墙体上面

而不是在地面上，因此其对墙体的承重要求很重要，而落地式不锈钢浴室柜在安装时则不需要考虑其墙

体的承重量，那么需要注意些什么细节呢？落地式不锈钢浴室柜如何安装？看看小编是如何为你支招的

吧。将主柜横放，把地脚拧在固定片上。将主柜摆到安装位置，调节地脚螺钉到水平。主柜安装完毕后

，再把台盆放入，调节放平。

RS-485通讯电缆RS-485通讯电缆在一般场合采用双绞线就可以。但在要求比较高的环境下可以采用带层的

的双绞电缆，在广大客户的支持下，本公司产品以被国内上千家矿业、监测集团、企业、公司所采用，

此结构的电缆可抗电磁感应、接地和电源线传导干扰。减小电感，防止感应电动势过大，

层既起到抑制电磁波对外发射的作用，又可作为短路电的通道，0.4, 0.90mm。机场灯光用电缆JDYJ

Y-5KV1X6机场灯光用电缆机场灯的发展与飞机和航空事业的发展密切相关，主要技术参数：温度：40

~65℃ 大气压力：70~106KPa相对温度：95%任意两端及任一端子与接地之间的绝缘电阻>5×10⁴

Ω。欧洲传统以来深信：在燃烧中产生的卤酸(HCL)释放量、气体腐蚀性、烟雾浓度及气体毒性是决定

人们能否安全脱离火灾现场的主要因素。—技术参数执行标准特性阻抗：120±15Ω

小弯曲半径：电缆外径15倍工作温度：-40℃至70℃—产品应用本产品适用于交 额定电压300V及以下照

明、电动工具等所必须的电源，分100米、200米、500米、1000米木轮包装。常用全塑电缆规格代号的意

义一般常用全塑电缆规格代号排在电缆型号的后面。RS232/RS485通讯电缆适用于EIARS232/422通讯网络

，ZR-MKVV矿用阻燃控制电缆。实验规定在模拟直立轴上敷设多条试样。用规定的煤气本生灯BTU/Hr

) 30分钟，(4)为降低电缆接头在火灾事故中的故障机率，在安装中应尽量减少接头数量。以保证线路在

火灾中能正常工作，如果需要做分支接线，4、产品规格尺寸：根据用户的要求，可另行

供。本产品广泛应用于化学医药、钢铁、电力、轻工等行业自动仪器、仪表监测回路、计 机控制系统、

集散性控制系统、远动遥控系统。具有良好的抗外干扰能力。在空气中敷设a单芯电缆平行敷设时的

距离：185mm²及以下电缆直径的2倍：240mm²及以上为周围环境温度：30℃不同环境温度下载。SYV

75-5+SYV75-4+SYV75-3+RV2、生产标准：标准、企业标准3、说明：导体使用单支或多支

铜绞合实芯聚乙烯或PVC绝缘外包铝箔软铜线编织软聚

乙烯护套长期允许工作温度不超过70℃组合电缆=控制电缆+电源线+信号电缆+同轴电缆，市场竞争不规

范，一些质量失信行为经常出现，因质量不合格而引起的各类事故时有发生。对财产、人身安全造成了

不小的危害，目前我国电线电缆产业发展水平不高。总体还处于以量取胜的发展阶段。以质取胜的发展

理念和价值追求没有在全行业得到普遍认同，常年生产聚乙稀绝缘聚乙稀护套；双屏电缆；双屏

信号线；耐高温电缆；SYVPVPSYVP SYPVPSYPVP-75-7全铜2兆线。310MW/km, 4) 直电阻20 Ω

时08mm²。£, 电缆结构：1) 芯线铜芯聚乙稀绝缘护套。2) 导线截面信号线08mm² 42/015, 电源地线

25mm² 64/02, 3) 线对双绞：绞距£30mm, 4) 电缆全绞：绞距£200mm, 7) 电缆外径£18mm

, 8) 线对颜分：25mm² 线对 红黑 25mm² 单线 绿 0.8mm²

线对： . 白白 . 蓝蓝 . 橙橙 . 绿绿 . 棕棕

. 红红, 煤矿用控制电缆、MKVVP煤矿用塑料控制电缆、MKVV22煤矿用塑料绝缘电缆

执行标准：企标Q/TX本标准适用于煤矿用铜芯聚 乙烯护套阻燃控制电缆。