

图帕斯 图柏斯TruPulse L2手持式激光测距测高仪 精度0.5米

产品名称	图帕斯 图柏斯TruPulse L2手持式激光测距测高仪 精度0.5米
公司名称	欧尼卡光学（武汉）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:欧尼卡 型号:L2 产地:美国
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学
联系电话	027-88327692 13317186895

产品详情

图帕斯最新款 图帕斯 图柏斯TruPulse L2手持式激光测距测高仪

图帕斯最新款 图帕斯 图柏斯TruPulse L2手持式激光测距测高仪

产品概述：

图帕斯TruPulse L2手持式激光测距测高仪具备测量距离、测角、测算水平距离、垂直距离、高度和2D垂直向跨距值。智能感光、自动切换颜色和亮度调节显示。利用简易图标体现不同功能。IP67防护全天候使用，紧凑小巧，方便野外作业。提供安全快速、专业、可靠、精准、高效的作业效果。

产品优势：

- 1、具备测距和测角、测高功能。
- 2、自动计算水平距离、垂直距离、高度和2D垂直向跨距值。
- 3、视听触（显示、声音、震动）三大感官反馈，强化人机互动，确定完成测量。
- 4、智能感光,自动切换颜色和亮度调节显示。利用简易图标体现不同功能。
- 5、IP67防护全天候使用,紧凑小巧，方便野外作业。
- 6、提供安全快速、专业、可靠、精准、高效的作业效果。

产品应用

【吊装工程】现场安全方案规划

【林业】树高测量 斜坡测量

【电网】危险树判定 沿线植被 线缆净空/高度测量

【通信】天线、障碍物高度与距离测量

【无人机】作业前障碍物调查 航线规划

产品参数：

高反射目标测距精度： $\pm 50\text{cm}$

低反射目标测距精度： 1m (3ft)

高反射目标测距量程：2195m

低反射目标测距量程：1200m

最小测距范围：5m

倾斜角精度： $\pm 0.5^\circ$ (相对精度)

倾斜角量程： $\pm 90^\circ$

测距显示分辨率：0.1m (0.5ft)

倾斜角分辨率： 0.5° , 0.5%Slope

光学放大/内置显示器类型：5倍，PDLC显示器，自动亮度调节，黑/宏显示颜色

电池类型：(1) CR2 (可持续工作10h)

防护等级：IP67防水防尘

温度：工作温度： $-5\sim+60$ 、储存温度： $-25\sim+60$

外形尺寸：75*47*110mm

重量：227g

监管认证：FDA\FCC\CE\IEC\ROHS\REACH\WEEE

Ed: 2014-5-15 and 2014-10-17 (按公告56! 2007) 5-1

保修期限：2年