

图帕斯200激光测距仪 精度0.2米 无盲区0米起测 图帕斯200

产品名称	图帕斯200激光测距仪 精度0.2米 无盲区0米起测 图帕斯200
公司名称	欧尼卡光学（武汉）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:图帕斯 型号:200 产地:美国
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学
联系电话	027-88327692 13317186895

产品详情

图帕斯200激光测距仪 精度0.2米 无盲区0米起测 图帕斯200

一、美国TruPulse图帕斯200激光测距仪全新升级：

- 1、更高的测距和测角精度（目标获取能力提升25%，精度提升33%： $\pm 0.2m$ ）
- 2、增强了光学放大倍率和视野
- 3、标配串口和蓝牙接口（兼容Android、Windows和Windows Mobile设备）

二、产品参数：

数据通信：串行，通过有线RS232（标准）和无线蓝牙

测量范围：距离：0~1000m（一般目标），0~2000m（反射性目标）

倾角： $\pm 90^\circ$

精度：距离： $\pm 0.2m$ （一般目标） $\pm 0.2m\sim 1m$ （微小和灰暗目标）

倾角： $\pm 0.25^\circ$

测量模式：水平距离、垂直距离、斜距和倾斜角（或百分比斜率）

灵活的三点高差测量程序（可自动排序）

垂直向空间两点测跨距程序

目标模式：标准、近距离、远距、连续和过滤（要求使用反射器和树叶过滤器）模式

电源：额定3.0伏直流电

电池类型：CRV3或AA

电池使用时间：AA：约75,000次测量（蓝牙启用，60,000次）

CRV3：约150,000次测量（蓝牙启用，120,000次）

20小时连续使用

视力安全：FDA一级（Class1）（CFR21）

环境：防撞、防水和防尘（NEMA3,IP54）

温度：-4 ° F到+140 ° F（-20 到+60 ）

光学放大倍数：7x（视野：100米@915米处）

显示器：观测器内液晶LCD显示器

单位：英尺、码、米和度

脚架：标准相机脚架安装孔1/4"~20母螺纹

产品尺寸：120x50x90mm

产品重量：285g