

# 汶河水泥公司 直径800毫米水泥管桩生产公司

产品名称	汶河水泥公司 直径800毫米水泥管桩生产公司
公司名称	泰安市汶河水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区角峪镇
联系电话	18905418809

## 产品详情

管桩分为后张法预应力管桩和先张法预应力管桩，直径400毫米水泥管桩生产公司，预应力混凝土管桩（PC管桩）和预应力混凝土薄壁管桩（PTC管桩）及高强度预应力混凝土管桩（PHC管桩）。

先张法预应力管桩是采用先张法预应力工艺和离心成型法制成的一种空心筒体细长混凝土预制构件，直径800毫米水泥管桩生产公司，主要由圆筒形桩身、端头板和钢套箍等组成。

泰安汶河水泥制品有限公司出售各种型号管桩，欢迎广大新老朋友前来咨询洽谈

### 混凝土管桩桩锤的选择

选择桩锤时，必须充分考虑桩的形状、尺寸、重量、入土长度、结构形式以及土质、气象等条件，并掌握各种锤的特性。桩锤的夯击能量必须克服桩的贯入阻力，包括克服桩尖阻力、桩侧摩阻力和桩的回弹产生的能量损失等。如果桩锤的能量不能满足上述要求，则会引起桩头部的局部压曲，难以将桩送到设计标高。鉴于本工程有软、硬两种土层，故选用了蒸汽锤，水泥管桩生产公司，锤重8t。

管桩型号实例：

PTC-500（70）A-C70-8

500mm表示管桩外径，70mm表示壁厚，A表示有效预压应力为4Mpa，C70-表示砼强度，8，单位m，表示管桩长度

管桩按抗弯性能或有效预压应力值分为A型、AB型、B型和C型等，其有效预压应力值分别为4Mpa、6Mpa、8Mpa、10Mpa，其计算值应在各自规定值的范围内，管桩的抗弯性能应符合附录C的规定。预应力混凝土薄壁管桩主要考虑承受纵向压力，其抗弯性能应满足管桩吊运和堆放要求。

汶河水泥公司-直径800毫米水泥管桩生产公司由泰安市汶河水泥制品有限公司提供。汶河水泥公司-直径800毫米水泥管桩生产公司是泰安市汶河水泥制品有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐经理。同时本公司还是从事混凝土盖板，钢筋混凝土盖板，水泥盖板的厂家，欢迎来电咨询。