

## 20米高杆灯/20米高杆灯生产广东高杆灯生产

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 20米高杆灯/20米高杆灯生产广东高杆灯生产          |
| 公司名称 | 蓬江区畅晖灯饰电器制品厂                    |
| 价格   | 32080.00/只                      |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:永晖牌<br>型号:yh-ggd-2 |
| 公司地址 | 广东中山市古镇海洲西岸北路马滘桥旁               |
| 联系电话 | 86 0760 87838619 15819978569    |

## 产品详情

20米高杆灯厂家/20米高杆灯生产厂家/广东高杆灯生产厂家

高杆灯的介绍 高杆灯：一般指15米以上钢制柱型灯杆和大功率组合式灯架构成的新型照明装置。它由灯头、内部灯具电气、杆体及基础部分组成。灯头造型可根据用户要求、周围环境、照明需要具体而定;内部灯具多由泛光灯和投光灯组成,光源采用ng400高压钠灯,照明半径达60米。杆体一般为圆柱型独体结构,用钢板卷制而成,高度为25—40米指25米以上钢制柱型灯杆和大功率组合式灯架构成的新型照明装置。它由灯头、内部灯具电气、杆体及基础部分组成。灯头造型可根据用户要求、周围环境、照明需要具体而定;内部灯具多由泛光灯和投光灯组成,光源一般采用高压钠灯和金卤灯。照明半径达60米。杆体一般为圆柱型独体结构,用钢板卷制而成,高度为15—40米。20米高杆灯厂家/20米高杆灯生产厂家/扬州高杆灯生产厂家高杆灯配置

1. 灯杆为八角或十二角锥形杆体,由高强度优质钢板经剪制、折弯、自动焊接成形,一般高度有25、30、35等规格,设计最大抗风能力可达60米/秒,每种规格由3至4节插接组成。

配法兰钢底盘,直径0.98米至1.2米,厚25mm至40mm。

2.功能性以框架结构为主,也有以装饰性为主材料以钢通、钢管为主,灯杆、灯盘采用热浸锌处理。3.

电动升降系统由电动马达、卷扬机、三组热浸镀锌控钢丝绳及电缆等组成。灯杆体内安装,升降速度为每分钟3至5米。4.

导向、卸荷系统由导向轮和导向臂组成,确保灯盘在升降过程中不会发生横向移动,保证灯盘上升到位时,能将灯盘自动脱落并由挂钩锁定。5.

照明电器系统设6—24盏400w—1000w金卤(白光)、投光、泛光灯具,电脑时控器可自动控制开关灯时间及部分照明或全照明,6.

防雷系统:灯顶加装1.5米长避雷针,地下基础装1根1米长接地线并与地下螺栓焊接。20米高杆灯厂家/20米高杆灯生产厂家/广东高杆灯生产厂家高杆灯的使用场所

高杆灯的使用范围:城市广场、车站、码头、货场,公路,体育场、立交桥。高杆灯的分类一般可分为升降式和非升降式。升降式主杆高度一般是18米以上,电动升降操作方便,灯盘升至工作位置后,能自动将盘自动脱、挂沟,钢丝绳卸和。升降式高杆灯设手动和电动两种升降控制方式,使灯盘可以安全可靠地降到离地面2.5米处,方便维护工作。手动遥控装置引出线的长度为10米,操作人员在5米处遥控灯盘的升降,这样可确保操作人员的人身安全。升降式高杆灯还配备一段备用电缆,当灯盘降至最低位置时,该电缆一端插入电气控制系统的插座内,另一端插入灯盘上的接线盒内,如此就能对灯盘直接供电,检修灯具。升降式高杆灯所有灯具的密封等级为ip65国际标准,以防止尘土、雨水的浸入,保证灯泡的

使用寿命。灯具的材料一般采用耐腐蚀性好的铝合金板和不锈钢。20米高杆灯厂家/20米高杆灯生产厂家/广东高杆灯生产厂家高杆灯升降原理在升降式高杆灯底部的长方形内腔中，除了安装电气控制系统外还安装电动机等升降系统。电气控制系统安装在灯杆内部，可避免恶劣的室外环境导致升降运动的故障。电气控制系统中设有各种电路过载保护装置。系统中的电路的导体广泛采用铜基镀银，以保证电气连接的良好接触。升降式高杆灯的升降系统是通过电动机、（电磁制动式）蜗轮蜗杆减速器、安全联轴器、主钢丝绳、副钢丝绳、分绳器及动滑轮组等部件驱动灯盘的升降。蜗轮蜗杆减速器的自锁能力强，传动紧凑，传动比很大，为了减小蜗轮、蜗杆变速比，减小上升扭矩，特别增加了一组动滑轮，使灯盘的升降速度小于0.2米/秒。主钢丝绳通过分绳器与灯盘副钢丝绳相连，可避免由于主钢丝绳的拉伸而造成副钢丝绳的缠绕。主、副钢丝绳均采用高强度耐腐蚀6\*19型不旋转镀锌钢丝绳。升降滑轮组都采用经过热镀锌处理的a3钢支架、不锈钢轴、铜滑轮，确保在正常大气条件下不锈蚀运转灵活。各种紧固件垫圈、卡圈等零件也都采用热镀锌件或不锈钢。灯盘上设有6组导向滑轮组及三组以上制动装置，在灯盘的提升或下降过程中呈120度分布的导向轮沿灯杆表面滚动，保证灯盘不产生摆动。灯盘的导向轮与灯杆表面接触的工作部分表面采用橡胶热压合工艺。为了充分保证灯盘到极限位置时自动停车，灯盘上升、下降运动都装性能可靠的限位开关，并设有超行程保护。高杆灯灯盘的升降是靠改变电动机的旋转方向来实现。为了安全防盗，长方形空腔配有密封门，密封门上装有特制的门锁。

欢迎新老顾客前来咨询、订购！

中山古镇畅晖灯饰电器厂

联系人：张先生：158-1997-8569

qq：574715591门市 2313777687工厂

"20米高杆灯厂家/20米高杆灯生产厂家广东高杆灯生产厂家"的功率为2500w，灯座型式是圆形，型号为yh-ggd-2，电压是220（V），品牌为永晖牌，防护等级是IP65，加工定制为是