

钳形万用表Fluke 319 万用表 F319 全新原装 钳型表

产品名称	钳形万用表Fluke 319 万用表 F319 全新原装 钳型表
公司名称	深圳市宝安区新安兴达五金经营部
价格	1300.00/台
规格参数	加工定制:否 类型:数字钳型表 品牌:fluke/福禄克
公司地址	深圳市宝安区新安尚都花园一栋赛格电子城2D08
联系电话	86 0755 88869629/27821152 18922894133

产品详情

独特的40a小量程、高准确度电流测试--0.01a分辨率,1.6%高精度测量""钳头仟薄 体型轻便,更加适合易于在狭窄空间内使用""大型的背光显示,便于在黑暗的环境下观看"启动电流功能(319),可以测量诸如电机和照明等设备的启动电流电流频率测量精确度高于0.01a和0.1v1000a 交流/直流电流测量(319)600v 交流/直流电压测量4000 电阻测量灵敏的通断测量自动关机功能,最大限度地延长电池的使用寿命,从而在需要时仪表可以工作显示保留功能,可把测量结果保留在屏幕上一年保修期

技术规格	
数字显频	
电池低电量指示	
电源	
钳口开度	
钳开口度	
尺寸(长x宽x高)	
重量	
自动量程	
安全	

317 技术指标

交流电流	量程 分辨率 准确度 crest factor add 2% into spec for cf > 2 交流响应	40.00 a, 600.0 a 0.01 a, 0.1 a 1.6% ± 6 字 (50-60 hz) {40 a} 2.5% ± 8 字 (60-500 hz) {40 a} 1.5% ± 5 字 (50-60 hz) {600 a} 2.5% ± 5 字 (60-500 hz) {600 a} 3.0 max @ 500 a, 2.5 max @ 600 a 有效值
直流电流	量程 分辨率 准确度	40.00 a, 600.0 a 0.01 a, 0.1 a 1.6% ± 6 字 (40 a) 1.5% ± 5 字 (600 a)
交流电压	量程 分辨率 准确度 交流响应	600.0 v 0.1 v 1.5% ± 5 字 (20-500hz) 有效直
直流电压	量程 分辨率 准确度	600.0 v 0.1 v 1% ± 4 字
分辨率	量程 分辨率 准确度	400.0 , 4000 0.1 , 1 1% ± 5 字
通断测量		30
启动电流	响应时间	不符合
频率测量	量程 准确度 触发电平	不符合 不符合 不符合

319 技术指标		
交流电流	量程 分辨率 准确度 crest factor add 2% into spec for cf > 2 交流响应	40.00 a, 600.0 a, 1000 a 0.01 a, 0.1 a, 1 a 1.6% ± 6 字 (50-60 hz) {40 a} 2.5% ± 8 字 (60-500 hz) {40 a} 1.5% ± 5 字 (50-60 hz) {600/1000 a} 2.5% ± 5 digit (60-500 hz) {600/1000 a} 3.0 max @ 500 a, 2.5 max @ 600 a, 1.4 max @ 1000 a 有效值
直流电流	量程 分辨率 准确度	40.00 a, 600.0 a, 1000 a 0.01 a, 0.1 a, 1 a 1.6% ± 6 字 (40 a) 1.5% ± 5 字 (600/1000 a)
交流电压	量程 分辨率	600.0 v 0.1 v

	准确度 交流响应	1.5% ± 5 字 (20-500hz) 有效直
直流电压	量程 分辨率 准确度	600.0 v 0.1 v 1% ± 4 字
分辨率	量程 分辨率 准确度	400.0 4000 0.1 1 1% ± 5 字
通断测量		30
启动电流	响应时间	100 毫秒
频率测量	量程 准确度 触发电平	5.0 - 500.0 hz 0.5% ± 5 字 10 - 100 hz 5 a, 5 - 10 hz, 100 - 500 hz 10 a

所有准确度指标均指 73 ° f ± 41 ° f (23 ° c ± 5 ° c) 低于 64 ° f 和 高于 82 ° f (18 ° c 和 高于 28 ° c)

环境技术指标	
操作温度	14 ° f to 122 ° f (-10 ° c to 50 ° c)
存放温度	-40 ° f to 140 ° f (-40 ° c to 60 ° c)
工作湿度	没雾 (< 50 ° f) (< 10 ° c) 90 % rh (50 ° f to 86 ° f) (10 ° c to 30 ° c) 75 % rh (86 ° f to 104 ° f) (30 ° c to 40 ° c) 45 % rh (104 ° f to 122 ° f) (40 ° c to 50 ° c) 没有雾
工作海拔高度	海拔2000米
储存海拔高度	海拔12,000米
ip指标	ip40
震动要求	random mil-prf-28800f class 2, 5-500 hz, 30 minutes per axis
跌落测试要求	一米
emi, rfi, emc	非特指至于emc 环境使用 0.1 v/m
温度系数	0.1x (规定准确度)/ ° c (<64 ° f or > 82 ° f) (<18 ° c or > 28 ° c)
型号名称	描述

fluke 317/319	
---------------	--

测试线，探头和线夹

ac285

tl223

照明灯

I206

"供应钳形万用表Fluke 319 万用表 F319 全新原装正品 钳型表"的加工定制为否，类型是数字钳型表，品牌为Fluke/福禄克，型号是F-319，测量电压范围为600（V），测量电流范围是1000（A），测量电阻范围为4000（ ）