

# 平凉轨下铁垫板工厂

产品名称	平凉轨下铁垫板工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	45.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

## 产品详情

平凉轨下铁垫板工厂 线路区段整体不平顺(均值管理)的动态质量轨道质量指数(TQ1)评定上垫板1的底部和下垫板10的顶部均固定安装有吸音板4,通过设置吸音板4减小上垫板1和下垫板10之间所接触到的噪音,两个吸音板4之间固定安装有夹层垫6,夹层垫6的内部设有填充块8,两个填充块8之间设有缝隙9,当受到较大的压力时,通过夹层垫6内部填充块8来承受大部分的压力荷载,通过设置缝隙9,当填充块8受到压力变形时,缝隙9逐渐填满填充块8的变形量从而减小填充块8因压力产生的变形,夹层垫6的内部设有减震孔7,通过设置减震孔7,对轨下进行再次缓冲,减少了对上垫板1和下垫板10的损伤

钢轨和轨枕之间轨下铁垫板是轨道结构中的重要部件之一,在轮轨动力系统中起着重要的减振作用。随着重载铁路运输的发展,轴重日益增加,在钢轨逐渐重型化的同时,对垫板的性能提出了更高要求,求垫板的减振性能好、耐冲击、使用寿命长。铁路轨下铁垫板的生产工艺目前有三种:锻造、铸造、轧制,根据不同的客户需要加工定制。顶板与轨底之间应插入硫化橡胶垫片,以缓和冲击作用能抵抗来自钢轨的纵横向水平力 预拉力松弛系数 试验研究表明,高强度螺栓终拧后会出现应力应变松弛现象,这个过程会持续30~45h后稳定下来,大部分松弛发生在初1~2h内,大量实测结果统计分析得到,在具有95%保证率的情况下,螺栓应变松弛8.4%垫板硬度、拉伸强度、扯断伸长率、200%定伸应力、阿克隆磨耗、热空气老化、脆性温度试验方法 Loarv193扣件采用由螺栓固定的带肩铁座保持轨距并以弹条紧固铁垫板,用轨距调整垫片调整轨距,中间带孔的铁垫板下橡胶垫板来提供弹性,橡胶垫板的刚度为22.5kN/mm

昆山艾力克斯的铁垫板生产非常注重质量控制和管理。我们的铁垫板生产完全按照ISO9001-2015质量体系来控制,我们还获得的铁路产品生产许可证。我们拥有检测设备,以确保我们所有的铁垫板产品品质,达到客户的要求。

昆山艾力克斯铁路配件有限公司是一家通过ISO9001/2015认证的公司。所有的流程都按照ISO质量管理体系的要求,从供应商的质量控制到成品,我们都是按照标准程序操作,对供应商我们有严格的质量控制系统。