

# 硅酸铝柔性防火棉厂家指导价格

产品名称	硅酸铝柔性防火棉厂家指导价格
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	15.00/平方米
规格参数	防火等级:A级 包装:袋装 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

## 产品详情

硅酸铝柔性防火棉厂家指导价格 柔性防火卷材的主要成分有玻璃纤维、陶瓷纤维、岩棉等无机物质，这些材料具有良好的防火性能和抗热性能，可以有效地抵御火灾的蔓延。柔性防火卷材具有优异的防火性能。在火灾发生时，柔性防火卷材可以起到隔离和阻止火势蔓延的作用，从而有效地保护建筑物和人员的安全。防火卷材采用无机材料制成，不会产生有害气体和污染物，对环境没有负面影响，符合现代社会对环保的要求。柔性防火卷材施工工艺是什么准备工作：检查施工现场是否符合安装要求，清理表面杂物和灰尘，确保基面干燥、平整、无明显裂缝。安装支架：根据设计要求在基面上安装支架，支架的间距要符合防火卷材的规格要求，并保证支架的牢固性和稳定性。使用方法：在使用前，将硅酸铝防火包裹按需裁剪为所需形状和尺寸。使用胶水或专用固定剂，在需要防火保护的设备或管道上涂抹一层薄薄的胶水。将防火包裹固定在设备或管道上，并确保包裹完全贴合表面。若需要固定效果更加牢固，可使用金属钉子或环扣将防火包裹钉在设备或管道上。注意事项：在安装过程中，应避免将防火包裹损坏，确保防火层完整性。使用时，应尽量避免接触火源或高温表面，以免发生意外。如发现包裹有破损或老化现象，应及时更换，以保证产品的防火性能。产品在出厂前已进行严格测试和质检，但在使用过程中仍需遵循相关安全操作规范。目前正式推出了柔性防火卷材包覆金属通风管道系统。

良好的隔热性：防火包裹具有优异的隔热能力，可减少热量散失，提高设备的效能。产品名称：柔性防火包裹产品厚度：20/30/40/50mm耐火时长：1-2小时产品特点：防火耐高温、导热系数低产品用途：消防排烟系统01.导热系数低具有优良的耐火性和隔热性能高温下导热系数低c02.消防耐火时长防火，防火耐高温耐火时长1-2小时03.保温性能好均匀细长的纤维结构从而起到保温效果04.化学性能稳定纤维结构强度高可以适应各种复杂环境柔性防火卷材是一种用于建筑物防火的材料，由于其具有优异的防火性能和柔性，广泛应用于建筑物的墙体、屋顶、地板等部位，是一种非常重要的建筑材料。产品名称：柔性防火包裹产品厚度：20/30/40/50mm耐火时长：1-2小时产品特点：防火耐高温、导热系数低产品用途：消防排烟系统01.导热系数低具有优良的耐火性和隔热性能高温下导热系数低c02.消防耐火时长防火，防火耐高温耐火时长1-2小时03.保温性能好均匀细长的纤维结构从而起到保温效果04.化学性能稳定纤维结构强度高可以适应各种复杂环境柔性防火卷材是一种用于建筑物防火的材料，由于其具有优异的防火性能和柔性，广泛应用于建筑物的墙体、屋顶、地板等部位，是一种非常重要的建筑材料。硅酸铝柔性防火棉