UJ33a电压0-21.11mV精度≤0.05%精密直流电位差计

产品名称	UJ33a电压0-21.11mV精度≤0.05%精密直流电位差计
公司名称	深圳市宝安区新安将驰电子仪器仪表经营部
价格	1360.00/台
规格参数	加工定制:否 类型:直流电位差计 品牌:hzfuy
公司地址	中国 广东 深圳市 广东省深圳市宝安区宝安40区翻身路宝安电子城1楼1013~1014号
联系电话	86 0755 29985100/27896100 13713792015

产品详情

主要技术指标

各主要指标：

倍率	测量范围	最小分度值	误差绝对值	热电势	检流计灵敏度
×10	0~2.111v	100uv	≤0.05％ux＋50uv	≤２uv	≤格／100uv
×5	0~1.055v	50uv	≤0.05％ux＋50uv	≤２uv	≤格／50uv
×1	0~211.1mv	10uv	≤0.05％ux＋5uv	≤1uv	≤格／10uv
×0.1	0~21.11mv	1uv	≤0.05％ux＋0.5uv	≤２uv	≤格／3uv

注：校对“ 标准确确时 ”，工作电流相对变化0.05％时，检流计指针偏转大于１格。

２、仪器使用条件：

保证准确温度范围：１5℃~25℃

使用温度范围：5℃~35℃

相对湿度：≤80％

3、外壳对线路绝缘电阻rj＞100mω

4、仪器工作流３ma、5.5ma，标称工作电压３ｖ，可用范围2.76~2.36v,有5节或6节1.5v1号干电池串并供电。

5、仪器能耐受５０赫正弦波５００ｖ电压历时１分钟的耐压试验。

６、外行尺寸：３１０×２４０×１６０mm

７、重量：＜５ｋa

"UJ33a电压0-21.11mV精度≤0.05%精密直流电位差计"的加工定制为否，类型是直流电位差计，品牌为HZ FUY，型号是UJ33a，测量范围为0-2.11（V），准确度等级是≤0.05%，外形尺寸为310×240×160（mm），规格是电压0-21.11mV精度≤0.05%