

# UJ36a/FMUJ36A型便携式直流（低）电位差计

产品名称	UJ36a/FMUJ36A型便携式直流（低）电位差计
公司名称	富阳函宇电子科技有限公司
价格	800.00/台
规格参数	加工定制:否 类型:直流电位差计 品牌:上海东茂
公司地址	富阳市新登镇马弓村
联系电话	86-0571-62051680 18058796185

## 产品详情

### uj36a型便携式直流电位差计

#### 使用说明书

#### 一、用途

uj36a为测量精度0.1%的直流便携式电位差计，可在实验室、车间及现场测量直流电压，亦可以换算后测量直流电阻、电流、功率及温度等。

本仪器可以校验一般电压表及有转换开关、经转换后可用电压讯号输出，对电子电位差计，毫伏计等以电压作为测量对象的工业仪表进行校验。

仪器有内附集成放大器、电动势基准以及工作电池、不需外加附件硬可进行测量。同时避免了采用市电作为工作电源的电位差计的工业干扰，使测量工作正常进行。

#### 二、主要技术指标

##### 1、各主要指标：

倍率	测量范围	最小分度值	误差绝对值	热电势	检流计灵敏度
×1	0~120mv	10 μv	0.1%ux + 10 μv	1 μv	格/100 μv
×0.2	0~24mv	2 μv	0.1%ux + 1 μv	0.2 μv	格/20 μv

注：校对“标准”时，工作电流相对变化0.1%时，检流计指针转大于1格。

2、仪器使用条件：

保证准确温度范围：15 ~25

使用温度范围：5 ~35

相对湿度：< 80%

3、外壳对线路绝缘电阻 $r_j > 100m$

4、仪器工作电流6ma，标称工作电压1.5v，可用范围1.4~1.6v，由4节1.5v1号干电串并供电。

5、仪器能耐受50赫正弦波500v电压历时1分钟的耐压试验。

6、外形尺寸：270 × 230 × 140mm

7、重量：< 4kg

"厂家直销UJ36a/FMUJ36A型携带式直流（低）电位差计"的类型为直流电位差计，型号是UJ36a/FMUJ36A，规格为UJ36A电池型,FMUJ36A环保型,UJ36,FMUJ36，准确度等级是0.1，品牌为上海东茂，加工定制是否，属性为属性值，测量范围是 × 0.2档:0 ~ 46mV × 1档:0 ~ 230mV ( V )