

啦！《台湾茂迪授权经销》MT4080A 100KHz LCR表 数字电桥

产品名称	啦！《台湾茂迪授权经销》MT4080A 100KHz LCR表 数字电桥
公司名称	上海翠远电子仪器有限公司
价格	4650.00/台
规格参数	加工定制:否 类型:数字电桥 品牌:台湾茂迪
公司地址	上海黄浦北京东路668号科技京城
联系电话	86-02161940403 15000839089

产品详情

新近一批mt4080a台湾茂迪产品，全新原装，假一罚十，销完涨价！

mt4080a 100khz掌上型数位lcr表

mt4080a掌上型交流阻抗分析表(lcr)是市场上仅见,能提供最宽广的频率量测范围,100khz(mt4080a)。而且具备许多的量测参数包含z,l,c,dcr,esr,d,q, and 。标准的usb接口,可应用于电子零件特性之分析及品管进料检验。mt4080a是1台将桌上型lcr表的功能,设计成为掌上型lcr表。

特征

最高100khz测试频率提供3种测试电压讯号高达 $\pm 0.2\%$ 准确度可自动或手动换档提供d,q, ,esr参数量测标准usb接口(虚拟com port)提供smd及4线式测夹方便使用功能齐全,轻薄短小210x usb driver.zip包含usb driver及安装步骤

mic-4070d 1khz掌上型数位lcr表

产品说明 1kHz精密掌上型数字lcr表

特征

量测范围

0.1 μ h ~ 200h

0.1pf ~ 20,000 μ f

1m Ω ~ 20m Ω

耗散因数量测归零调整量测速度快

mt4080a/mt4080d手持lcr表的测试频率范围能够达到：10khz（mt4080d）或100khz（mt4080a）。可以进行阻抗绝对值、电感、电容、直接电流电阻、等效串联电阻、损耗、品质因数、相位角等参数测量。它们可用于在生产线上进行元器件质量评估以及基本阻抗测量。其内置直接固定接头可以方便进行管脚测试。4线测试夹方便较大元件的测试连接，保证测试精度。

性能特点

测试参数：阻抗绝对值(z)、电感(l)、电容(c)、直接电流电阻(dcr)、等效串联电阻(esr)、损耗因数(d)、品质因数(q)、相位角()测试条件：100hz、120hz、1khz、10khz、100khz(仅限mt4080a)、1vrms、0.25vrms、0.05vrms基本测试精度：0.2%双液晶显示快速响应全自动/手动选择直流电阻测量可充电电池操作方便可选rs232c(irda)：与pc通讯，构成自动lcr测量系统进行q.a和i.q.c测试smd测试探针：专用于表面安装元器件的测试快速开路/短路校验（10秒）变压器测量：初级电感和偶合电容测量（10khz）、漏电感（100khz）、初级直流电阻、次级直接电流电阻

技术指标

测量功能参数：z、l、c、dcr、esr、d、q、组合：d z l串 l并
cr 联 联、
、c c并
串 联
联
d、d、q
q、
esr

传送信号：tx、rx流控制：xon/xoff测试信号：频率：100hz、120hz、1khz、10khz、100khz(仅限mt4080a)基本精度：0.2%电平：1vrms、0.25vrms、0.05vrms、1vdc（dcr测量）输出阻抗：100 Ω ，3%

显示范围

参数	范围
z	0.01 --9999m
l	0.001mh-9999h
c	0.001pf-9999f
dcr	0.01 --9999
esr	0.001 --9999
d	0.001--9999
q	0.001-9999
	-180-180

z、l、c、esr精度

范围	20m --10m	10m --1m	1m --100k	100k -10	10 -1
dcr	2% ± 15	1% ± 10	0.5% ± 5	0.2% ± 5	0.5% ± 5
100/120hz					
1khz					
10khz	5% ± 15	2% ± 10	2% ± 5	0.4% ± 5	0.6% ± 5
100khz		5% ± 10			

测量速度

快速：4.5次/秒慢速：2.5次/秒

一般指标

温度：0c—40c（工作）；20c—70c（储藏）相对湿度：到85%电池类型：ni-mn或碱（2节aa电池）
 电池充电：恒定150ma电池寿命：25小时交流电源：110v/220v60/50hz交流接稳压电源
 尺寸：174mmx86mmx48mm（长x宽x高）重量：470g

标准附件

短路棒dc6v稳压电源aani-mn可充电电池

可选附件

tl08a测试探针tl08b 4线测试夹tl08c 4线开尔文夹便携箱

"促销啦！《台湾茂迪授权经销》MT4080A 100KHz LCR表 数字电桥"的加工定制为否，类型是数字电桥，品牌为台湾茂迪，型号是MT4080A，电阻测量范围为1-100（ Ω ），电容测量范围是1-100（Pf），准确度等级为0.2，重量是3（kg），规格为MT4080A