

# 全新供应数字电桥 TH2818

产品名称	全新供应数字电桥 TH2818
公司名称	常州百科电子有限公司
价格	19100.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:数字电桥 品牌:tonghui/同惠
公司地址	常州市新北区漓江路15号A座3层
联系电话	13921090027 13004388811

## 产品详情

### 性能特点

320 × 240点阵大型图形lcd显示...测试频率 中英文可选操作界面频率响应扫描及图形  
20hz—300khz,分...直流电阻和变压器参数 分析能力30 ,100 两种不同信号源...开  
测试能力列表扫描测试功能内建比较器 路/短路/负载校准功能测试电平监视功能  
, 10档分选及计数功能电压或电流的自 提供0 v、1.5 v、2 v内部直...可选配 ± 10  
动电平调整功能th1773/th1775偏流源控... v/ ± 100 ma及1...标准rs232c接口  
20组内部仪器设定储存及调用可选handle  
r,gpib接口

### 简要说明

th2818型自动元件分析仪是一种精度高、测试范围宽、6位测试分辨率的阻抗测量仪器，高达300khz的测试频率,以0.01hz步进任意编程、5mv ~ 2v信号电平及直流内偏置电压,并能提供变压器测试能力及元件频率响应分析能力，可满足生产线质量保证、进货检验及实验室高精度度测量要求。仪器所提供的handler、gpib、rs232c接口为仪器使用于元件自动分选系统、与计算机通讯及测试过程记录提供了条件。

产品型号：	th2818
lcr测试仪系列	
lcr测量参数	c, l, r, z, y, x, b, g, d, q, , dcr
测试频率	20 hz - 300 khz,分辨率: 10mhz

测试电平范围	lcr测试：5 mv - 2 v 圈数测试：5 mv - 4 v 自动恒电平范围：10 mv	
输出阻抗	30 , 100 可选	
基本准确度	0.05%	
测量速度或测试时间	f 1khz(快速：32ms,中速：90ms,慢速：	
等效电路	串联方式,并联方式	
量程方式	自动,保持	
触发方式	内部,手动,外部,总线	
平均次数	1-255	
清零功能	开路/短路扫频清零,负载校准	
内部直流偏置源	0v,1.5v,2v	
比较器功能	十档：(九档合格,一档不合格),另有-	
存储器	可保存20组仪器设定值	
接口	rs232c, usb盘适配器(选件) handler(选件)	
显示范围	r, x, z	0.00001 ~ 99.9999 m
	y, b, g	0.01 ns ~ 99.9999 s
	c	0.00001 pf ~ 9.99999f
	l	0.00001 uh ~ 9.99999kh
	d	0.00001 ~ 9.99999
	q	0.00001 ~ 99999.9
	(deg)	-179.999 ° ~ 179.999 °
	(rad)	-3.14159-3.14159
	%	-999.999%-999.999%
	turns	1 : 0.01—100:1
	dcr	0.001 — 99.9999 m
变压器测试参数	turn-ratio, phase	
列表扫描	10点列表扫描	
显示器	320 × 240点阵大型图形lcd	
测试端	5端法	
显示方式	直读, abs, %, v/i(电压/电流监测), 档号	

"全新供应数字电桥 TH2818"的重量为见说明 ( kg ) , 类型是数字电桥, 型号为TH2818, 准确度等级是见说明, 电阻测量范围为30 , 100 ( ) , 品牌是Tonghui/同惠, 加工定制为是, 电容测量范围是见说明 ( Pf )