全新供应数字电桥 TH2818

产品名称	全新供应数字电桥 TH2818
公司名称	常州百科电子有限公司
价格	19100.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:数字电桥 品牌:tonghui/同惠
公司地址	常州市新北区漓江路15号A座3层
联系电话	13921090027 13004388811

产品详情

性能特点

320×240点阵大型图形lcd显示...测试频率20hz—300khz,分...直流电阻和变压器参数测试能力列表扫描测试功能内建比较器，10档分选及计数功能电压或电流的自动电平调整功能th1773/th1775偏流源控...20组内部仪器设定储存及调用可选handler,gpib接口

中英文可选操作界面频率响应扫描及图形分析能力30 ω, 100 ω两种不同信号源...开路/短路/负载校准功能测试电平监视功能提供0 v、1.5 v、2 v内部直...可选配±10 v/±100 ma及1...标准rs232c接口

简要说明

th2818型自动元件分析仪是一种精度高、测试范围宽、6位测试分辨率的阻抗测量仪器，高达300khz的测试频率,以0.01hz步进任意编程、5mv～2v信号电平及直流内偏置电压,并能提供变压器测试能力及元件频率响应分析能力，可满足生产线质量保证、进货检验及实验室高精确度测量要求。仪器所提供的handler、gpib、rs232c接口为仪器使用于元件自动分选系统、与计算机通讯及测试过程记录提供了条件。

产品型号：	th2818
lcr测试仪系列	
lcr测量参数	c, l, r,z,y,x,b, g, d, q, θ ,dcr
测试频率	20 hz－300 khz,分辨率: 10mhz

测试电平范围		lcr测试：5 mv－2 v圈数测试：5 mv－4 v自动恒电平范围：10 mv
输出阻抗		30ω，100ω可选
基本准确度		0.05%
测量速度或测试时间		f≥1khz(快速：32ms,中速：90ms,慢速：
等效电路		串联方式,并联方式
量程方式		自动,保持
触发方式		内部,手动,外部，总线
平均次数		1-255
清零功能		开路/短路扫频清零，负载校准
内部直流偏置源		0v,1.5v,2v
比较器功能		十档：（九档合格，一档不合格），另有一
存储器		可保存20组仪器设定值
接口		rs232c，usb盘适配器（选件）handler(选件),
显示范围	r, x, z	0.00001 ω～99.9999 mω
	y, b, g	0.01 ns～99.9999 s
	c	0.00001 pf～9.99999f
	l	0.00001 uh～9.99999kh
	d	0.00001～9.99999
	q	0.00001～99999.9
	θ (deg)	-179.999 °～179.999 °
	θ (rad)	-3.14159-3.14159
	δ %	-999.999%-999.999%
	turns	1：0.01—100:1
	dcr	0.001 ω — 99.9999 mω
变压器测试参数		turn-ratio, phase
列表扫描		10点列表扫描
显示器		320×240点阵大型图形lcd
测试端		5端法
显示方式		直读, δ abs, δ %, v/i(电压/电流监示) ,档号

"全新供应数字电桥 TH2818"的重量为见说明（kg），类型是数字电桥，型号为TH2818，准确度等级是见说明，电阻测量范围为30Ω,100（Ω），品牌是Tonghui/同惠，加工定制为是，电容测量范围是见说明（Pf）