上海东茂QJ44/FMQJ44型直流双臂电阻电桥（保修6年，终身维护）

产品名称	上海东茂QJ44/FMQJ44型直流双臂电阻电桥（保修6年，终身维护）
公司名称	富阳函宇电子科技有限公司
价格	850.00/台
规格参数	加工定制:否 类型:双臂电桥 品牌:上海东茂
公司地址	富阳市新登镇马弓村
联系电话	86-0571-62051680 18058796185

产品详情

qj44型携带式直流双臂电桥，内附集成电路电子检流计和内附工作电源。适用于工矿企业、实验室或车间现场，对直流低值电阻作准确测量。如用来测量金属导体的导电系数、接触电阻、电动机变压器的电阻值，以及其它各类直流低电阻，本仪器按zby164-83国家专业标准生产。

环保型qj44双臂电桥内附稳压源及电子检流计，接上市电即可工作。

二、电桥主要性能

1、准确度等级：0.2级。

2、使用温度范围：5～45℃

3、量程系数：×0.01、×0.1、×1、×10、×100五档

4、有效量程：0.0001～11欧姆

5、误差附合下式：

elim=±(+x)

elim—允许误差极限：ω；

c—误差等级指数；

rn—基准值；

x—标准盘示值。

各含量系数时，c及rn取值见表1：

量程系数	×0.01	×0.1	×1	×10	×100
等级指数c	1	0.2	0.2	0.2	0.2
基准值rn（ω）	0.001	0.01	0.1	1	10

6、内附电子检流计系采用集成电路，比采用分立元件的晶体管检流计降低了成本并大大提高了仪器的可靠性与稳定性。检流计灵敏度可自由调节，电子检流计分度值≤1×10-7a/mm；因此仪器具有足够的灵敏度。

7、电桥的工作电源为1.5伏，电子检流计电源为9伏。

8、仪器外形尺寸：300×255×150毫米。

9、仪器重量：约4.5公斤

"上海东茂QJ44/FMQJ44型直流双臂电阻电桥（保修6年，终身维护）"的电阻测量范围为0.0001～11欧姆（Ω），加工定制是否，类型为双臂电桥，重量是4。5（kg），型号为QJ44/FMQJ44，规格是QJ44电池型,FMQJ44环保型，准确度等级为0。2，品牌是上海东茂，属性为属性值