

# 上海贸创ZX-36直流电阻箱

产品名称	上海贸创ZX-36直流电阻箱
公司名称	上海贸创电气有限公司
价格	945.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:标准电阻箱 品牌:上海贸创
公司地址	中国 上海市宝山区 上海市宝山区水产路2600弄67号101
联系电话	86 021 60510607/65893883 15800561319

## 产品详情

范围	0 ~ 9999 ( )	准确度等级	0.2
外形尺寸	200 × 150 × 110mm ( mm )		

zx36系列旋转式电阻箱供直流电路中作可调节阻值之用，具有较低的零值电阻，是一切实验室最常用的仪器，适合学校、工厂和科研单位作电测量和其它实验使用。zx36旋转式电阻箱适用于周围空气温度+10 ~+35 及相对湿度30~80%时使用。

、主要技术指标：

表1 zx36电阻箱主要技术指标一览表的基本误差,和每档电

阻允许通过电流见此表：

示值	×	×	×	×
型号	1000	100	10	1
zx36	0.2%	0.5%	1%	2%
电流 ( a )	0.01	0.13	0.10	0.8

1、调节范围：

$$\text{zx36} : (0\sim 9) \times (1\sim 10\text{k}) = 0\sim 9.999 \text{ k}$$

更多产品请浏览网站，介绍产品给客户我们厂还有以下系列：

zx21 : (0~9) × (0.1~10k) = 0~99.9999 k

zx21a: (0~10) × (0.1~10k) = 0~111.1110 k

zx21b : (0~9) × (0.1~10k) = 0~99.9999 k

zx21c : (0~10) × (0.01~1k) = 0~11.11110 k

zx21d : (0~10) × (1~100k) = 0~1.111110m

zx21e : (0~10) × (10~1m) = 0~11.11110m

zx21f : (0~10) × (100~10m) = 0~111.1110m

zx21g : (0~10) × (1k~100m) = 0~1.111110g

2、零值电阻：30 ± 5m

3、电阻箱的基本误差见表1规定：

4、每档电阻容许通过电流见表1：

5、电阻箱电路与外壳之间的绝缘强度，经得住频率为50赫兹，2000伏交流电的作用，历时1分钟。

6、电阻箱电路与外壳之间的绝缘电阻不少于100兆欧。

7、电阻箱重量约1.3公斤；尺度为200 × 150 × 110mm

"上海贸创ZX-36直流电阻箱"的加工定制为是，类型是标准电阻箱，品牌为上海贸创，型号是ZX-36，测量范围为0~9999 ( ) ( )，准确度等级是0.2，外形尺寸为200 × 150 × 110mm ( mm ( mm ) )，适用范围是0~9999 ( )，规格为上海贸创