

辣酱灌装机_20L半自动灌装机上海灌装机机械设备

产品名称	辣酱灌装机_20L半自动灌装机上海灌装机机械设备
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/件
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-89 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

辣酱灌装机_20L半自动灌装机上海灌装机机械设备

上海广志自动化设备有限公司主营农药灌装机、油脂灌装机、吨桶灌装机、重力式灌装机、定量分装灌装机等成套包装设备，具有高效、稳定的特点。我们以市场需求为导向，以技术创新为核心，不断追求卓越，为客户提供最优质的产品和服务。

辣酱灌装机_20L半自动灌装机上海灌装机机械设备的参数：

灌装范围:10-30(kg/桶)

灌装速度:3~8(桶/分钟)

灌装精度:0.1%(FS.)

分度值:5、 10、 20、 50(g)

使用环境:0~45 ° C

电 源:110/220(VAC)

气 源:4-6(kg/m²)

外型尺寸:1500*600*1300(mm)

灌装桶规格:s中350*h400(mm)

辣酱灌装机_20L半自动灌装机上海灌装机械设备的特点：

- 1、本机利用自流称重的的工作原理来实现灌装量的控制。灌装时由称重传感器给出信号，通过数字式控制器控制灌装阀打开的时间，料箱中的物料通过增压自行流入待装容器中去。
- 2、本机灌装部分由快灌装、中灌装和慢灌装组成，慢灌装用与灌装副料。在灌装初始时灌装阀全部打开，进行快灌装；待灌装至快进料值时灌装阀关闭至中灌装位，进行中灌装；待灌装至中进料值时灌装阀关闭，慢灌装阀打开灌装副料直至目标重量。
- 3、本机在灌装下料管内装有特制的堵漏装置，杜绝灌装粘稠液体时的拉丝或滴漏现象。

辣酱灌装机_20L半自动灌装机上海灌装机械设备设备使用：

a. 人工将桶口对位，使之位于喷枪正下方；

b. 按下“启动”按钮：

台秤上的皮重被检测以查验容器重量。

喷枪头落下进入桶内。

系统检测喷枪头下降过程并去除皮重。

球阀和底阀打开，按预选的快、慢速进行灌装。

当重量接近目标值时，灌装速度改变从快速转到慢速。

当灌装重量达到目标值减去提前量时，球阀和底阀关闭。

喷枪头升起从桶内抽出。

误差在秤台上被静态检测出并显示，超限告警。

c. 一桶完成，进下一桶。

辣酱灌装机_20L半自动灌装机上海灌装机械设备适用范围：

适用于药品、食品、日化、化工、油脂、佐料、调味品、保健品等行业的流体、半流体的定量灌装生产。

辣酱灌装机_20L半自动灌装机上海灌装机械设备售后服务：

1，我方负责上门安装调试及操作人员的培训。

2，培训项目:A机械使用标准 B维修与保美。

3, 以上设备按机械使用标准操作免费保修一年(因本身配件质量问题我方负责免费维修,人为损坏由客户负责所有费用,我方帮助维修);

4, 保修期过后我方提供终生有偿维修及免费技术;

5, 我方应在收到甲方维修机器通知起24小时内上门维修,排除故障,保证机器正常工作。

更多相关设备:

12KG次氯酸钠消毒水分装线_可换枪式摇臂托盘分装线

20L苯丙乳液灌装机,自动定量灌装机

18KG胶粘剂包装机,防爆称重式包装机

25千克尿素压盖机-液下式压盖机

20公斤洗洁精包装线 称重式液体包装线