

HAKKO白光 FX-888恒温焊台 FX-888D恒温焊台 原装代理

产品名称	HAKKO白光 FX-888恒温焊台 FX-888D恒温焊台 原装代理
公司名称	上海蒂尔电子科技有限公司
价格	600.00/件
规格参数	品牌:hakko/白光 焊台种类:恒温焊台 型号:fx-888d
公司地址	上海上海市浦东新区台儿庄路363弄93号
联系电话	00 000 13420943450 13501823215

产品详情

fx-888d焊台特点1、发热芯功率65w输出功率比传统hakko 937提高了30%，卓越的传热速度大幅度提高了焊接效率。2、补正模式-补正温度简单容易传统焊台需要仔细调节（cal）旋钮来设定温度和焊嘴实际温度的误差，fx-888d焊台只需输入焊嘴的实际温度就可以完成补正温度3、预设模式可预设5个经常使用的温度，只需按一下按钮就可以唤出所需的焊接温度4、数码调节，密码锁定温度数码显示，可以每1•c单位来调节温度，另可设定密码把温度锁定5、二个简单操作按钮只需2个按钮，up（选择）和eneir（决定）就可全方位操作6、使用t18系列焊咀采用焊咀与发热元件分离式设计，节省运营成本，备有超过30款的焊咀可供选择

fx-888焊台的参数：功率消耗：70w输出电压：ac26v控温范围：200-480•c温度稳定：无负荷时+-1•c外部尺寸：100（w）*120（h）*120（d）mm重量（不包括电线）：1.2k

fx-888焊台产品说明fx-888焊台具备节省空间、维护性、安全性、稳定性3个要素的调温焊台*fx-888焊台比传统 hakko 936 焊台节省约50 %安装面积；*日常进行补正温度时使用树脂制成的温度调整（cal）用螺丝刀；*设计安全、稳定的电焊台；fx888焊台作业性能比传统 hakko 936 焊铁提高达 30 %*传热性能卓越，在相同作业条件下，比传统焊台所需要之工作时间更快速；*升温时间比传统焊台快20秒，作业时温度下降幅度减少；*采用焊咀与发热组件分体设计，节省运营成本；*保护管比传统焊台细少，确保作业时视野清晰，即使用于组件密集之电路板，人操作自如；集3个清洁焊咀方法及静音于一身之白光焊铁架*将焊铁插入焊铁架时所产生的声音及振动减少达 30 %*在同一焊铁架可使用清洁海绵、焊咀清洁丝或清洁器清洁焊咀；*hakko焊铁架底部可以拆除，容易清理锡渣；*焊铁架放置清洁海绵的部分采用圆角设计，放置焊铁时不会撞手；fx-888焊台非常节省空间，并同时兼顾环境和使用方便*设计节省空间，能确保生产现场有充裕的工作空间

fx-888焊台规格：功率消耗 70w控温范围 200-480 温度稳定度 正负1 输出电压 26v外部尺寸 95(w)x118(h)x136(d)mm温度设定锁定方式 模拟旋钮式重量 1.3kg

"HAKKO白光 FX-888恒温焊台 FX-888D恒温焊台 原装代理"的输入电压为26 (V)，升温时间是1，功率消耗为70W，温度稳定是无负荷时 $\pm 1 \cdot C$ ，重量为1.2KG (kg)，焊台种类是恒温焊台，型号为FX-888D，温度调节范围是200-480 $\cdot C$ ()，适用范围为通用焊接，品牌是HAKKO/白光，外形尺寸为100 (W) * 120 (H) * 120 (D) MM (mm)